



Sensor PIR Cableado de Techo / Cobertura 360° / Rango 12 m (39.4 ft) / 172 Zonas de Detección / Interior / AX Hybrid PRO

SKU: DS-PDCL12-EG2 Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$366.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><p style='font-size: 13px; opacity: 0.6; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Hikvision · DS-PDCL12-EG2 · Sensor PIR de Techo</p><h2 style='font-size: 32px; font-weight: bold; margin: 20px 0 10px 0; color: inherit;'/>Vigilancia que no deja rincón sin cubrir.</h2><p style='font-size: 18px; opacity: 0.85; max-width: 700px; margin: 0 auto; color: inherit;'/>Un sensor PIR cableado de techo con cobertura real de 360° y 172 zonas de detección. Para espacios donde los puntos ciegos no son opción.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 50px; padding: 25px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; background-color: transparent;'/><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>360°</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Cobertura</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>12 m</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Alcance</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>172</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Zonas</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>79 g</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Peso</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'/>12 Vcc</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Alimentación</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 — COBERTURA 360 (texto izq, imagen der) ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Cobertura Total</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Un sensor. Todo el perímetro.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>Los sensores PIR convencionales cubren un cono limitado. El DS-PDCL12-EG2 se monta en el techo y barre 360° en todas direcciones. Una sola unidad vigila una habitación completa, un pasillo en cruz o una sala de juntas sin necesidad de sensores adicionales en las esquinas. Menos equipos, menos cableado, menos puntos de falla.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2 — 172 ZONAS (imagen izq, texto der) ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'/><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Precisión</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Salas de juntas y áreas abiertas</div></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 1;'/></div></div><!-- ===== PILAR 3 — INSTALACION (texto izq, imagen der) ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 50px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Instalación</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Del techo al panel, en minutos.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'/>Con un diámetro de apenas 101.2 mm y 32.9 mm de perfil, el DS-PDCL12-EG2 se integra al techo sin llamar la atención. Se instala a alturas de 2.4 a 4 metros, cubriendo desde oficinas estándar hasta naves industriales con entrepiso. La conexión cableada a 12 Vcc garantiza alimentación continua sin baterías que reemplazar. Compatible directo con los paneles AX Hybrid PRO de Hikvision: se conecta, se configura y funciona.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;'/>Dónde instalarlo</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'/><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Oficinas</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Salas de juntas y áreas abiertas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Retail</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Tiendas y áreas de exhibición</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Bodegas</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Almacenes y cuartos de inventario</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; text-align: center;'/><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Residencial</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'/>Habitaciones y áreas comunes</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><h3 style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit;'/>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 12px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit;'/>Detección</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/><dl style='margin: 0; padding: 0;'/><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Ángulo de cobertura</dt><dd style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>360°</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Rango de detección</dt><dd style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>12 m (39.4 ft)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Zonas de detección</dt><dd style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>172</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Procesamiento</dt><dd style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>DSP con óptica 3D</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 12px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Montaje</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>Techo</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Altura de instalación</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Tipo de conexión</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>Cableado</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Uso</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>Interior</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Compatibilidad</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>Paneles AX Hybrid PRO</div></div><div style='padding: 12px 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Físicas / Eléctricas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/><div style='margin: 0; padding: 0;'/><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>12 Vcc</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Dimensiones</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>101.2 x 32.9 mm (3.98 x 1.3 in)</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Peso</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>79 g</div><div style='font-weight: bold; margin-top: 8px; color: inherit;'/>Temp. de operación</div><div style='margin: 0 0 5px 0; opacity: 0.85;'/>-10°C a 55°C</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center; padding: 30px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; background-color: transparent;'/><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 5px; color: inherit;'/>Ecosistema Hikvision</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'/>Integración directa con AX Hybrid PRO.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit;'/>El DS-PDCL12-EG2 forma parte del ecosistema de intrusión Hikvision. Se conecta a los paneles AX Hybrid PRO para una gestión centralizada de alarmas, configuración remota y reportes en tiempo real. Un solo fabricante, una sola plataforma.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura circular completa sin puntos ciegos en habitaciones amplias
Característica 2	172 zonas de detección para identificación precisa de intrusos
Característica 3	Montaje en techo de 2.4 a 4 m (7.9 a 13.1 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 4	Compatibilidad nativa con paneles AX Hybrid PRO
Característica 5	Operación estable de -10°C a 55°C para entornos controlados
Característica 6	Reducción de equipos y cableado por cobertura omnidireccional