



Sensor Remoto de Temperatura p/Controlador EP Solar Series

SKU: RTS-300 Marca: EPEVER Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$52.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensa variaciones de temperatura eficientemente <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor remoto para controladores solares <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con series LS, VS, Tracer y XTRA <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza carga de bancos de baterías </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RTS300 <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Sensor remoto de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sistemas fotovoltaicos off-grid <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: EpSolar ViewStar series y LandStar B <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Accesorio opcional <li style='margin-bottom: 5px;'>Beneficio: Extiende vida y eficiencia de baterías </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas fotovoltaicos off-grid <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de almacenamiento de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con variaciones térmicas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ViewStar series <li style='margin-bottom: 5px;'>LandStar B </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensa variaciones térmicas para carga precisa
Característica 2	Cable de 3 metros para instalación flexible
Característica 3	Optimiza eficiencia y vida útil de baterías
Característica 4	Diseño robusto para ambientes exigentes
Característica 5	Compatible con series LS, VS, Tracer y Xtra
Característica 6	Extiende rendimiento de sistemas fotovoltaicos