

## SKU: SFWST232    Marca: SFIRE    Categoría: Contactos Magnéticos

### DESCRIPCIÓN

[illegible]

12px;';>Dimensiones</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;';>2.54 x 6.67 x 0.64 cm (1.0 x 2.63 x 0.25 in)</dd><dt style='font-weight: bold; margin-top: 12px;';>Montaje</dt><dd style='margin: 2px 0 0; opacity: 0.8;';>Cinta doble cara o soporte enroscable</dd></dl></div></div></div></div><!-- ===== CONTENIDO DEL PAQUETE ===== --><div style='margin-bottom: 55px;';><div style='border: 2px solid #FF0000; border-radius: 14px; padding: 30px; max-width: 520px; margin: 0 auto;';><h4 style='font-size: 20px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 18px; text-align: center;';>Contenido del paquete</h4><ul style='padding-left: 22px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: none;';><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 5px;';><span style='color: #FF0000; font-weight: bold; margin-right: 8px;';>&#10003;</span> Transmisor inal&#225;mbrico con contacto magn&#233;tico y entrada de zona</li><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 5px;';><span style='color: #FF0000; font-weight: bold; margin-right: 8px;';>&#10003;</span> Im&#225;n</li><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 5px;';><span style='color: #FF0000; font-weight: bold; margin-right: 8px;';>&#10003;</span> Bater&#237;a 3V Litio CR2032 (incluida)</li><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 5px;';><span style='color: #FF0000; font-weight: bold; margin-right: 8px;';>&#10003;</span> Carcasa marr&#243;n intercambiable</li><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 5px;';><span style='color: #FF0000; font-weight: bold; margin-right: 8px;';>&#10003;</span> Arn&#233;s para zona externa</li></ul></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 0; border-top: 3px solid #FF0000;';><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin: 0 0 10px; font-weight: 600;';>SFIRE</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 12px;';>Tu instalaci&#243;n cableada, ahora sin cables.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;';>Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro, ALULA y PRO4GEN2. Garant&#237;a de 3 a&#241;os.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Convierte sensores cableados existentes a inalámbricos sin reemplazarlos |
| Característica 2 | Contacto magnético integrado con gap de 1.5 cm para puertas y ventanas   |
| Característica 3 | Batería de litio CR2032 con autonomía de 5 años                          |
| Característica 4 | Diseño ultra delgado de 0.635 cm para instalación discreta               |
| Característica 5 | Carcasas blanca y marrón intercambiables incluidas                       |
| Característica 6 | Compatible con paneles Honeywell, CPlusPro y Pro4Gen2 a 345 MHz          |