



Sensor Unidireccional de Movimiento Para Puertas Automaticas / Equipo Para Activación

SKU: 10-VIO-M1 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,779.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de detección: Movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Microondas <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de transmisión: 24.150 GHz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 12 a 24 VAC/VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de montaje: 1.8 a 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad mínima de detección: 5 m/s </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Sensor de activación para puertas automáticas</h3> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Debido a la unidireccionalidad, la duración del ciclo de apertura de la puerta es más corto, lo que reduce la pérdida de calor en el edificio y ahorra energía. Esto también optimiza la función de 'esclusa de aire'. <li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil configuración con interruptores DIP y potenciómetro. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto en armonía con la gama VIO <p style='text-align: justify; font-size: 14px; color: inherit;'>El 10-VIO-M utiliza tecnología de radar para detectar movimiento y activar todo tipo de puertas en cualquier entorno en el que se encuentren. Gracias a su método de detección unidireccional, 10-VIO-M1 ofrece una estabilidad y confiabilidad insuperables. El radar unidireccional permite ahorrar energía.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de movimiento a partir de 5 m/s
Característica 2	Ciclos de apertura más cortos que reducen pérdida de calor
Característica 3	Configuración sencilla con DIP switches y potenciómetro
Característica 4	Diseño compacto para integración arquitectónica discreta
Característica 5	Operación confiable de -20 °C a 55 °C
Característica 6	Optimización de esclusas de aire para ahorro energético