



Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo

SKU: 10-VIO-DT1 Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$3,924.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Microondas para Movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Infrarrojo para presencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de activación y seguridad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 12 a 30VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -25 a 55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de montaje 1.8 a 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>4 DIP-Switches para ajustes <li style='margin-bottom: 5px;'>Potenciómetro de ajuste para campo de detección </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustes sencillos mediante DIP-Switches y potenciómetro <li style='margin-bottom: 5px;'>La unidireccionalidad del VIO-DT1 permite ahorrar energía a realizar dentro del edificio. La puerta se cierra antes y reduce las pérdidas térmicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección sustancial de las personas gracias a los dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación y seguridad en un solo equipo
Característica 2	Doble cortina infrarroja de 24 puntos a prueba de fallas
Característica 3	Ajuste fino por 4 dip-switches y potenciómetro
Característica 4	Altura de montaje flexible de 1.8 a 3 m (5.9 a 9.8 ft)
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -25 a 55°C (-13 a 131°F)
Característica 6	Ahorro energético por cierre térmico anticipado de puertas