



SEPARADOR 10dB (10:1) Tap 350-5930MHz 500W -161dBc 4.3-10 IP67 .

SKU: DN-74FE Marca: MICROLAB Categoría: Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS)

\$3,337.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --> SEPARADOR 10dB (10:1) Tap 350-5930MHz 500W -161dBc 4.3-10 IP67 . La serie Microlab DN-x4FE de Tappers divide de manera desigual señales celulares de alta potencia en proporciones fijas de 1000:1 a 2:1 con reflejos o pérdidas mínimos sobre las bandas inalámbricas clave en el rango de 350 a 5930 MHz (no hay acoplamiento de 1550 a 1650 Megahercio). El innovador diseño asimétrico garantiza una excelente VSWR de entrada y uniformidad de acoplamiento en las bandas especificadas, incluso hasta una división de 2:1. El diseño liviano permite una fácil fijación a la pared con el soporte suministrado. Diseñado con solo unas pocas uniones de soldadura y un dieléctrico de aire, se minimizan las pérdidas y se mejora la confiabilidad. Consulte las series DN-x4FN y DN-x4FD para Tappers similares con conectores N y 7/16.

Sección de características -->

Características

 <ul style='list-style-type: disc inside none;'> Relaciones de división de 1000:1 a 2:1 Tetra, PMR, Celular, UMTS, Wifi a 5,930 PIM bajo especificado Clasificación de potencia promedio de 500 W Pérdida mínima de inserción de RF RoHS Alta confiabilidad, IP67 Separador -->

 Sección de especificaciones -->

Especificaciones

 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #000; border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 10px;'> Especificaciones RF <ul style='list-style-type: disc; margin-left: 20px;'> Especificaciones de rendimiento </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #000; border-radius: 8px; padding: 15px;'> Características físicas <ul style='list-style-type: disc; margin-left: 20px;'> Características físicas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División asimétrica 10:1 con mínimas pérdidas de inserción
Característica 2	PIM ultra bajo -161dBc para sistemas multicarrier
Característica 3	Conectores 4.3-10 tri-metal de alta confiabilidad
Característica 4	Dieléctrico de aire que reduce pérdidas y mejora durabilidad
Característica 5	Montaje en pared ligero con soporte incluido
Característica 6	Blindaje IP67 para ambientes industriales extremos