



Separador aislador de unión de barra de puesta a tierra universal UGB-IN-SO

SKU: UGB-IN-SO Marca: PANDUIT Categoría: Terminales, Conectores y Bornas

\$366.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: StructuredGround™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Panel de control </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 1.57' (40 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total: 0.59' (15 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 0.98' (25 mm) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal para múltiples aplicaciones de puesta a tierra
Característica 2	Material aislante con alta resistencia dieléctrica
Característica 3	Instalación simplificada en paneles de control
Característica 4	Conexión segura para sistemas de tierra industrial
Característica 5	Resistencia a condiciones ambientales extremas
Característica 6	Compacto para espacios restringidos en gabinetes