



Separador de unión para barra de conexión a tierra universal UGB-B-SO

SKU: UGB-B-SO Marca: PANDUIT Categoría: Básicos

\$821.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(239, 239, 239, 0.2);'>Características generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Pletina de conexión a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: StructuredGround™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Estañado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(239, 239, 239, 0.2);'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (in): 2.34 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (mm): 59.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total (in): 0.63 <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total (mm): 15.9 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (in): 0.75 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total (mm): 19.1 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(239, 239, 239, 0.2);'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Panel de control </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado estañado anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Diseño compacto que optimiza espacio en paneles de control densos
Característica 3	Compatible con múltiples estándares industriales de conexión a tierra
Característica 4	Altura de 19.1 mm que facilita instalación y acceso en gabinetes
Característica 5	Línea StructuredGround™ para sistemas de puesta a tierra organizados
Característica 6	Dimensiones precisas para integración en infraestructura eléctrica existente