



Separador interno de PVC auto extinguido, para canaleta TEK100, 50cm (5590-32200)

SKU: TEK-100-SEP Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$31.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><!-- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida--> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del accesorio 0.162 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo en -20°C a +85°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005. <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'*> </div> <!-- Sección de presentación comercial --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Presentación comercial</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tramo de 50 cm. <!-- Sección de materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extinguido ASTM D-635-98. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr). </div> <!-- Imagen de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/TEK100SEP.PNG' alt='Dimensiones'*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Dimensiones (Acotación en mm)</p> </div> <!-- Ejemplo de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Ejemplo%20de%20Instalacion.PNG' alt='Ejemplo de Instalación'*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Ejemplo de Instalación</p> </div> <!-- Imágenes adicionales de Thorsman --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman Instalación 1'*> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman Instalación 2'*> </div> </div> <!-- Sección destacada de Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: rgba(42,57,122,0.1); border-radius: 8px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;*> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0; opacity: 0.9;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> <!-- Imágenes de sistemas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Sistema Hospital'*> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Sistema Industria'*> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Sistema Oficina'*> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;*>Oficina</p> </div> </div> <!-- Sección de sistemas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Sistema de capacidad'*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Sistema de fijación'*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Sistema telecomunicaciones'*> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Bandera de fabricación --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce tiempo de instalación sin cortes especiales
Característica 2	Material PVC rígido de alto impacto ASTM D-638-98
Característica 3	Autoextinguido según norma ASTM D-635-98
Característica 4	Resistente a humedad y atmósfera corrosiva
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica para mayor seguridad
Característica 6	Resistencia UV 250 hrs ASTM G-154 sin cambio de tono