



Separador TAP / -10 dB / 575-6000 MHz / 50 Ohm / N Hembra / 0.58 x 0.26 x 0.10 ft

SKU: 859-119 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Montajes y Divisores

\$2,015.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Separador TAP de -10 dB diseñado para sistemas de distribución de señal celular. Permite dividir la señal amplificada hacia múltiples antenas internas con pérdida mínima, controlando la cantidad de señal en áreas de diferentes tamaños. Ofrece rendimiento de baja pérdida con derivación de -10 dB y proporciona salidas con distintos niveles para compensar las diferencias de atenuación en las longitudes de cable coaxial, garantizando un nivel uniforme de señal en todas las antenas conectadas.</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Banda ancha 575-6000 MHz para múltiples redes y tecnologías<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cobertura 2G/3G/4G/LTE/5G en una sola unidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Pérdida de inserción ≤1.1 dB para mínima degradación de señal<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Aislamiento ≥29 dB en rango 575-2700 MHz<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conectores N hembra para conexión segura y confiable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compensación automática de pérdidas por diferencia de longitud de cable<div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Derivación TAP: -10 dB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Rango de frecuencia: 575-6000 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Impedancia: 50 Ohm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Pérdida de inserción: ≤1.1 dB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Aislamiento: ≥29 dB (575-2700 MHz)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físicas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Dimensiones: 178 x 79 x 32 mm (7.0 x 3.1 x 1.3 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Peso: 0.40 kg (0.88 lb)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Conectores: N hembra</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Banda ancha multired 575-6000 MHz
Característica 2	Compatible 2G/3G/4G/LTE/5G
Característica 3	Pérdida de inserción ?1.1 dB mínima
Característica 4	Aislamiento ?29 dB en 575-2700 MHz
Característica 5	Compensación de pérdida por longitud de cable
Característica 6	Nivel uniforme de señal en múltiples antenas