



Separador TAP -10 dB con rango de frecuencia de 575 a 6000 MHz. Ideal para separar las antenas a diferentes longitudes de cable coaxial.

50 Ohm. Conectores N Hembra.

SKU: 859-119 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$2,130.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Separador TAP -10 dB con rango de frecuencia de 575 a 6000 MHz. 50 Ohm con conectores N Hembra.</p> <p style='margin-bottom: 15px;*>Para uso en sistemas de distribución de señal para dividir la señal amplificada para múltiples antenas internas para una pérdida mínima de señal o para controlar la cantidad de señal en áreas pequeñas y grandes. Presenta un rendimiento de señal de baja pérdida con una derivación de -10 dB.</p> <p style='margin-bottom: 0;*>Proporciona salidas con distintos niveles para compensar las diferencias de pérdida en las longitudes de los cables, y para que el nivel que llega a las antenas sea uniforme.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 859-119 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 575-6000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 178 x 79 x 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.40 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida: 10 dB en separación y 0.5 dB de paso </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Banda ancha multired 575-6000 MHz
Característica 2	Compatible 2G/3G/4G/LTE/5G
Característica 3	Pérdida de inserción ?1.1 dB mínima
Característica 4	Aislamiento ?29 dB en 575-2700 MHz
Característica 5	Compensación de pérdida por longitud de cable
Característica 6	Nivel uniforme de señal en múltiples antenas