



Separador TAP -10 dB con rango de frecuencia de 700 a 2500 MHz. Ideal para separar la antenas a diferentes longitudes de cable coaxial. 50 Ohm con conectores N Hembra.

SKU: 859-907 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,366.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Separador TAP -10 dB con rango de frecuencia de 700 a 2500 MHz. 50 Ohm con conectores N Hembra.</p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Para uso en sistemas de distribución de señal para dividir la señal amplificada para múltiples antenas internas para una pérdida mínima de señal o para controlar la cantidad de señal en áreas pequeñas y grandes. Presenta un rendimiento de señal de baja pérdida con una derivación de -10 dB.</p> <p> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Proporciona salidas con distintos niveles para compensar las diferencias de pérdida en las longitudes de los cables, y para que el nivel que llega a las antenas sea uniforme.</p> </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida: -10 dB / -0,5 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación dividida: 90% / 10% </div> <!-- Especificaciones en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 859-907 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 700-2500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 10.79 x 15.24 x 5.71 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.34 kg </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compensación de pérdida en diferentes longitudes de cable
Característica 2	Relación de división 90%/10% para distribución precisa
Característica 3	Rendimiento de baja pérdida en amplificadores de señal
Característica 4	Conectores N hembra para instalación profesional
Característica 5	Peso ligero para montaje en espacios reducidos
Característica 6	Uniformidad de nivel de señal en múltiples antenas