



SKU: 859-120 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;`> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>Separador TAP -7 dB con rango de frecuencia de 575 a 6000 MHz. 50 Ohm con conectores N Hembra.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para uso en sistemas de distribución de señal para dividir la señal amplificada para múltiples antenas internas con pérdida mínima de señal o para controlar la cantidad de señal en áreas pequeñas y grandes. Ofrece rendimiento de señal de baja pérdida con derivación de -7 dB.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Proporciona salidas con distintos niveles para compensar diferencias de pérdida en longitudes de cables, asegurando nivel uniforme de señal en las antenas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>PÉRDIDA: -7 dB / 1.2 dB <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>RELACIÓN DIVIDIDA: 90% / 10% </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 859-120 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 178 x 79 x 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 575-6000 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.41 kg </div> </div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de señal de baja pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Derivación de -7 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas con distintos niveles para compensar pérdida en cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para sistemas de distribución de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con múltiples antenas internas <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de señal en áreas de diferentes tamaños </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles de Pérdida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>7 dB en separación <li style='margin-bottom: 5px;'>1.2 dB de paso </div> </div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Borde</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1px solid </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura multibanda 2G/3G/4G/LTE/5G en un solo dispositivo
Característica 2	Aislamiento ?29 dB para interferencia mínima entre puertos
Característica 3	Relación de división 90%/10% para compensación de cables desiguales
Característica 4	Carcasa IP65 para instalación interior y exterior
Característica 5	Pérdida de inserción ?1.1 dB para máxima eficiencia de señal
Característica 6	Conectores N hembra robustos para conexiones seguras