



Servidor de Almacenamiento / 12 Bahías / Expansible a 96 Bahías / 1.728 PB / 6,200/3,000 MB/s / 10GbE / DDR4 ECC 16 GB

SKU: SA3610    Marca: SYNOLOGY    Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$277,669.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Servidor de almacenamiento empresarial de 12 bahías diseñado para entornos de datos intensivos que requieren alta escalabilidad y rendimiento sostenido. Arquitectura expandible hasta 96 bahías mediante unidades de expansión, permitiendo alcanzar una capacidad bruta de 1.728 PB sin migración de datos ni interrupción de servicios. Rendimiento secuencial de 6,200 MB/s en lectura y 3,000 MB/s en escritura, optimizado para virtualización, backup empresarial y servicios de almacenamiento en bloque. Plataforma certificada para integración con VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer y OpenStack, garantizando compatibilidad en infraestructuras heterogéneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 bahías SAS/SATA 3.5' con expansión hasta 96 bahías</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad bruta máxima: 1.728 PB con expansión completa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rendimiento secuencial: 6,200 MB/s lectura / 3,000 MB/s escritura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos 10GbE base-T integrados, soporte para tarjetas 25/40GbE y Fibre Channel</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• RAID F1, 0, 1, 5, 6, 10 con soporte para caché SSD NVMe/SATA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Memoria DDR4 ECC RDIMM 16 GB, expandible hasta 128 GB</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, OpenStack</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Bahías:</strong> 12 x 3.5' SAS/SATA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Expansión máxima:</strong> 96 bahías</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Capacidad bruta:</strong> Hasta 1.728 PB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Lectura secuencial:</strong> 6,200 MB/s</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Escritura secuencial:</strong> 3,000 MB/s</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Red:</strong> 10GbE base-T (2 puertos)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Expansión red:</strong> 25GbE, 40GbE, Fibre Channel (opcional)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Memoria base:</strong> DDR4 ECC RDIMM 16 GB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Memoria máxima:</strong> 128 GB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Niveles RAID:</strong> F1, 0, 1, 5, 6, 10</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Caché SSD:</strong> NVMe/SATA (opcional)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Factor de forma:</strong> 2U rackmount</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Fuente de alimentación:</strong> Redundante</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>1 x</strong> Unidad principal SA3610</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>2 x</strong> Cable de alimentación AC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>2 x</strong> Cable RJ-45 Cat 6</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>1 x</strong> Kit de montaje en rack</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>1 x</strong> Guía de instalación rápida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión a 96 bahías para crecimiento sin interrupciones         |
| Característica 2 | Rendimiento secuencial 6,200/3,000 MB/s para cargas empresariales |
| Característica 3 | Conectividad 10GbE con opción a 25/40GbE y Fibre Channel          |
| Característica 4 | RAID F1 optimizado para SSD y compatibilidad con NVMe/SATA        |
| Característica 5 | Certificación VMware, Hyper-V, XenServer y OpenStack              |
| Característica 6 | Memoria ECC 16 GB expandible a 128 GB para alta disponibilidad    |