



Servidor de Almacenamiento en Red / 18 Discos 25 TB / 400 Canales IP / 4U Rack / Fuente Redundante

SKU: DS-AT1000S/450/25T Marca: HIKVISION Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$801,232.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; '><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; '>El sistema de almacenamiento de la serie DS-AT1000S es una solución de alta densidad diseñada para entornos de videovigilancia empresarial y crítica. Integra 18 discos duros de 25 TB preinstalados con capacidad de expansión hasta 24 unidades mediante hot swap, permitiendo mantenimiento sin interrupción del servicio. Su arquitectura con procesador multi-core de 64 bits y controlador simple optimiza la gestión de hasta 400 cámaras IP simultáneas a 2 Mbps por canal, mientras que la compatibilidad nativa con Hik-Central elimina la necesidad de licencias adicionales para grabación. La inclusión de fuente de alimentación redundante 550 W y tecnologías RAID avanzadas garantiza continuidad operativa incluso ante fallos de componentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; '>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px; '>Compatible con DVR/NVR Ecom y Hikvision; integración directa con Hik-Central sin licencias adicionales para grabaciónCapacidad de 450 TB con 18 HDD de 25 TB incluidos; expansible hasta 24 unidades con soporte hot swapRendimiento para 400 cámaras IP simultáneas con bitrate de 2 Mbps por cámaraCompresión de video H.265+, H.265 y H.264 para optimización de ancho de banda y almacenamientoTecnologías RAID 5, RAID 6 e iRAID para protección integral contra pérdida de datosFuente de alimentación redundante 550 W que asegura operación continua ante fallos eléctricos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Almacenamiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Discos incluidos: 18 HDD de 25 TB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Capacidad máxima: 24 HDD de 25 TB (600 TB)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Hot swap: Soportado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>RAID soportado: RAID 5, RAID 6, iRAID</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Video y Red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Cámaras IP: Hasta 400 simultáneas</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Compresión: H.265+, H.265, H.264</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Compatibilidad: DVR/NVR Ecom, Hikvision, Hik-Central</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Físico y Eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Controlador: Simple (arquitectura optimizada)</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Peso: 40 kg sin HDD (88.2 lb)</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px; line-height: 1.6; '>Alimentación: 550 W, redundante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con DVR/NVR Ecom y Hikvision sin licencias extra
Característica 2	Soporta hasta 24 HDD hot swap de 25 TB cada uno
Característica 3	Procesador multi-core 64 bits con controlador simple
Característica 4	Compresión H.265+, H.265 y H.264 para máxima eficiencia
Característica 5	RAID 5, RAID 6 e iRAID para protección avanzada de datos
Característica 6	Fuente de alimentación redundante 550 W para alta disponibilidad