



Servidor de Almacenamiento RackStation RS2423RP+ | 12 Bahías | 2U | Hasta 432 TB | Conectividad 10GbE | RAID Soportado | Fuentes de Alimentación Duales | Intercambio en Caliente | Compatibilidad con VMware y Hyper-V.

SKU: RS2423RP+ Marca: SYNOLOGY Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$99,128.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El RackStation RS2423RP+ es un servidor NAS empresarial en formato rack 2U diseñado para entornos de producción que demandan alta disponibilidad, rendimiento secuencial y capacidad de expansión masiva. Equipado con 12 bahías de intercambio en caliente y conectividad 10GbE integrada, este sistema permite consolidar cargas de trabajo de almacenamiento virtualizado, backup empresarial y servicios de archivos centralizados. Su arquitectura con fuentes de alimentación duales redundantes y soporte para unidades de expansión garantiza continuidad operativa en centros de datos críticos. La certificación multiplataforma con VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor y OpenStack facilita su integración en infraestructuras virtualizadas heterogéneas sin dependencias de software propietario.

Características Generales

- Factor de forma: Rack 2U con 12 bahías SATA intercambiables en caliente
- Rendimiento secuencial: Hasta 3,500 MB/s lectura / 1,700 MB/s escritura
- Capacidad bruta máxima: 432 TB con unidades de expansión compatibles
- Red: 1 puerto 10GbE integrado + 2 puertos Gigabit Ethernet
- Alimentación: Fuentes duales redundantes con intercambio en caliente
- Expansión: Slot PCIe 3.0 x8 para tarjetas adicionales
- Virtualización: Certificado VMware, Hyper-V, Citrix y OpenStack
- Sistema RAID: Soportado con múltiples niveles configurables

Desempeño

Rendimiento secuencial lectura: Hasta 3,500 MB/s
Rendimiento secuencial escritura: Hasta 1,700 MB/s

Bahías de unidades: 12 (intercambio en caliente)

Capacidad bruta máxima: 432 TB (con expansión)

Slot de expansión: PCIe 3.0 x8

Conectividad y Eléctrico

Puerto LAN 10GbE: 1 (integrado)
Puentes LAN Gigabit: 2

Fuentes de alimentación: 2 (duals redundantes)

Intercambio en caliente: Sí (unidades y fuentes)

Factor de forma: Rack 2U

Compatibilidad y Virtualización

VMware vSphere: Certificado
Microsoft Hyper-V: Certificado
Citrix Hypervisor:

Compatibilidad OpenStack: Compatible

Soporte RAID: Sí (múltiples niveles)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento secuencial hasta 3,500/1,700 MB/s para cargas empresariales intensivas
Característica 2	Fuentes de alimentación duales intercambiables en caliente para alta disponibilidad
Característica 3	Conectividad 10GbE integrada más dos puertos Gigabit para flexibilidad de red
Característica 4	Expansión PCIe 3.0 x8 para tarjetas de red, almacenamiento o aceleración adicional
Característica 5	Certificación VMware, Hyper-V, Citrix y OpenStack para entornos virtualizados
Característica 6	Capacidad bruta escalable hasta 432 TB con unidades de expansión compatibles