



Servidor NAS Rackmount / 4 Bahías Hot-Swappable / 1U / 2000/1300 MB/s Lectura/Escritura / 4 Puertos 1GbE RJ45 / PCIe 3.0 x8 / Dual Power Supply Redundante / DSM / Almacenamiento Empresarial

SKU: RS826RP+ Marca: SYNOLOGY Categoría: Almacenamiento NAS / SAN / eSATA

\$66,270.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El RackStation RS826RP+ es un servidor NAS rackmount de 4 bahías en formato compacto 1U, diseñado para entornos de borde y sucursales remotas que requieren almacenamiento confiable y escalable. Ejecutando el sistema operativo DiskStation Manager (DSM), ofrece un rendimiento sólido con más de 2,000 MB/s en lectura secuencial y 1,300 MB/s en escritura secuencial, soportando aplicaciones de oficina, compartición de archivos y respaldo para múltiples usuarios simultáneos. Su arquitectura permite expansión hasta 8 bahías mediante una unidad de expansión RX426, e integra cuatro puertos 1GbE RJ45 con ranura PCIe 3.0 x8 para adaptadores de red 10/25GbE. Incluye fuentes de alimentación duales redundantes y bandejas hot-swap que minimizan el tiempo de inactividad. Además, admite caché SSD SATA y NVMe para aceleración de volúmenes HDD, y gestiona hasta 4,096 snapshots con replicación y tiering automático.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Servidor NAS rackmount 1U con 4 bahías hot-swappableRendimiento secuencial: 2,000 MB/s lectura / 1,300 MB/s escrituraExpandible hasta 8 bahías con unidad de expansión RX4264 puertos 1GbE RJ45 con ranura PCIe 3.0 x8 para 10/25GbEFuentes de alimentación duales redundantesSoporte de caché SSD SATA y NVMeHasta 4,096 snapshots con replicación y tiering automáticoSistema operativo DiskStation Manager (DSM)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rendimiento secuencial: 2,000 MB/s lectura / 1,300 MB/s escrituraRanura PCIe 3.0 x8 para adaptadores de red 10/25GbECaché SSD SATA y NVMe para aceleración de volúmenes HDDHasta 4,096 snapshots con replicación y tiering automático</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Formato rackmount 1U4 bahías hot-swappable (expandible a 8 bahías)4 puertos 1GbE RJ45Dual power supply redundante</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Unidad principal RS826RP+Accesorios de montaje en rackCables de alimentaciónGuía de instalación rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento secuencial superior a 2,000/1,300 MB/s lectura/escritura
Característica 2	Chasis 1U de 4 bahías expandible hasta 8 bahías
Característica 3	4 puertos 1GbE RJ45 con ranura PCIe 3.0 para 10/25GbE
Característica 4	Fuentes duales redundantes con bandejas de disco hot-swap
Característica 5	Caché SSD SATA y NVMe para aceleración de volúmenes HDD
Característica 6	Hasta 4,096 snapshots con replicación y tiering automático