



SFIRE SFE50 / Barrera Fotoeléctrica de Triple Haz / 50 m Exterior / IP65

SKU: SFE50 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,116.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'/><div style='font-size: 10px; color: inherit; margin: 0 12px 0; line-height: 1.2;'/>Protección#243;n invisible.
Seguridad absoluta.</h2><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto;'/>3 rayos infrarrojos. 50 metros de alcance en exterior. Cero falsas alarmas. La barrera fotoeléctrica que los instaladores eligen cuando no hay margen para el error.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 2px solid #FF0000; border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Alcance exterior</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(255,0,0,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 800; color: #FF0000;'/>3</div><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Rayos simuláneos</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(255,0,0,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 800; color: #FF0000;'/>50 m</div><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Frecuencias</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(255,0,0,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 800; color: #FF0000;'/>IP65</div><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Protección#243;n invisible.</div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(255,0,0,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 800; color: #FF0000;'/>50-700</div><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>ms respuesta</div></div><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 20px 10px; border-right: 1px solid rgba(255,0,0,0.2);'/><div style='font-size: 28px; font-weight: 800; color: #FF0000;'/>12-24</div><div style='font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; opacity: 0.7;'/>Vcc</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: CERO FALSAS ALARMAS ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Clima adverso</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>Lluvia, nieve, sol directo.
Cero falsas alarmas.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>La cubierta del SFE50 no es un simple plástico.
Su diseño#241;o exclusivo bloquea la radiación#243;n solar directa, la reflexión#243;n por superficies hümedas y los destellos de nieve que disparan alarmas fantasma en equipos convencionales. Instala en exterior sin preocuparte por el clima: de la temporada de lluvias en el sureste al invierno de Chihuahua.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 10px; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>Diseño anti-falsas alarmas</div></div><!-- ===== PILAR 2: SINCRONIZACIÓN DIGITAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Sincronización#243;n digital</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>Canales digitales.
Cero interferencias.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>El transmisor y el receptor se comunican por canales digitales con 4 frecuencias seleccionables. No importa si hay otros detectores fotoeléctricos cerca o equipos que emitan en el espectro infrarrojo: la sincronización#243;n es exacta y la barrera permanece estable. El ajuste se confirma con LED indicador, sin adivinanzas en campo.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 10px; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>3 rayos infrarrojos. 50 metros de alcance en exterior. Cero falsas alarmas.</div></div><!-- ===== PILAR 3: TRIPLE BARRERA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Triple haz</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>3 rayos. Obstrucción#243;n
simultánea para alarma.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'/>Un rayo se rompe fácil: una hoja, un animal, una rama. El SFE50 proyecta 3 rayos infrarrojos paralelos que deben obstruirse al mismo tiempo para generar alarma. El resultado: un intruso no pasa desapercibido, y una mascota no dispara la sirena. Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms para adaptar la sensibilidad al entorno.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'/><div style='font-size: 10px; color: inherit; margin: 0 15px 0; line-height: 1.3;'/>3 rayos infrarrojos. 50 metros de alcance en exterior. Cero falsas alarmas.</div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Accesos vehiculares y jardines perimetrales</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(255,0,0,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Residencial</div><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Accesos vehiculares y jardines perimetrales</p></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(255,0,0,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Bodegas, patios de maniobra y áreas restringidas</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(255,0,0,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Plazas, estacionamientos y centros de distribución#243;n</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(255,0,0,0.25); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'/><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'/>Escuelas, hospitales y edificios de gobierno</div></div><div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Ficha#233;cnica</p><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 25px 0;'/>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'/><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; background-color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 16px;'/>Desempeño#241;o</div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Alcance exterior:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 50 m</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Frecuencias:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 3 rayos infrarrojos</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Tiempos de respuesta:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 50 / 100 / 300 / 700 ms</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Relay tipo C</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 14px 18px; background-color: #FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 16px;'/>Alimentación#243;n</div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Alimentación#243;n</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 12-24 Vcc / 9-20 Vca</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Consumo:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 70 mA</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Clasificación#243;n IP:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> IP65</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Humedad:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 95%</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Dimensiones:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 92 x 90.5 x 290.8 mm</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Peso:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> 1.67 kg</div></div><div style='padding: 18px;'/><div style='margin: 0; font-size: 14px; line-height: 2;'/><div style='font-weight: 700; color: inherit; display: inline;'/>Montaje:</div><div style='display: inline; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'/> Poste o pared</div></div></div></div><div style='text-align: center; padding: 30px 20px; border-top: 2px solid #FF0000; margin-top: 40px;'/><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; font-weight: 600; margin: 0 8px 0;'/>Compatibilidad universal</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;'/>Honeywell. DSC. Paradox. PIMA. CROW.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 550px; margin: 0 auto;'/>El SFE50 se integra con los principales paneles de alarma del mercado. Salida relay tipo C, alimentación#243;n universal 12-24 Vcc. Conecta y protege.</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 20px;'/>SFIRE · Protección#243;n perimetral en la que confía los profesionales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que elimina falsas alarmas por lluvia, nieve y sol directo
Característica 2	Detección por obstrucción simultánea de 3 rayos infrarrojos
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias para operación sin interferencias
Característica 4	Alcance de 50 m en exterior y 150 m en interior

Característica 5

Operación en temperaturas extremas de -25°C a 55°C

Característica 6

Compatible con paneles Honeywell, DSC, Paradox y otros fabricantes