



Sierra Caladora Ligera, con Inclínación de Corte / 450W / Incluye estuche.

SKU: 43-27K Marca: MAKITA Categoría: Esmeriles, Sierras y Lijadoras

\$2,041.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 450W <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de corte: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Madera: 65mm (2-9/16') <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero: 6mm (1/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de recorrido: 18mm (11/16') <li style='margin-bottom: 5px;'>Carreras por minuto: 500 - 3100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x A x A): 224x77x197mm (8-7/8'x3'x7-3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1.9kg (4.2lbs) </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Empuñadura ergonómicamente diseñada con neopreno <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite uso de sierra de calar gruesa <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta contra polvo integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Inclinación de corte ajustable de 0 a 45 grados a ambos lados <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño silencioso con menor vibración </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuchilla B-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave hexagonal 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche plástico de transporte </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corte de madera y derivados <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos de carpintería <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortes curvos y precisos <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en metal delgado </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad variable: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de cambio de cuchilla: Sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de corte: Integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de aspiración: No </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuchillas estándar para caladora <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de fijación universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador para aspiradora (opcional) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de engranaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de aluminio ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventilación optimizada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo de carbones (código: 191956-9) <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza de ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de cable de alimentación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación de Partes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de piezas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa identificadora (código 4327) <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado del modelo en carcasa </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empuñadura ergonómica con neopreno antideslizante para control preciso
Característica 2	Inclínación de corte ajustable 0 a 45° a ambos lados para cortes en ángulo
Característica 3	Diseño silencioso con reducción de vibración para jornadas prolongadas
Característica 4	Cubierta contra polvo integrada que protege el mecanismo interno
Característica 5	Velocidad variable 500-3100 carreras/minuto para adaptarse al material
Característica 6	Peso ligero 1.9 kg (4.2 lbs) para maniobrabilidad en trabajos verticales