



Silicón para Altas Temperaturas /Color Negro/ Tubo 70 g.

SKU: SYS-113-458 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$47.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Silicón resistente hasta 344 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Permanece flexible bajo altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a presiones elevadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido de 70 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Vulcanización a temperatura ambiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima: 344 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad: Mantiene flexibilidad bajo altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Resistente a presiones elevadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido: 70 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Vulcanización: A temperatura ambiente </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de juntas en sistemas de alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Reparación de fugas en equipos industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de conexiones en sistemas de escape <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones automotrices </div> <!-- Sección de propiedades generales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma una película en 5 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Seca al tacto en 15 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cura completamente en 24 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 018 STPS 2015 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste 344 °C para sellado en sistemas de extrema temperatura
Característica 2	Mantiene flexibilidad térmica bajo condiciones críticas de operación
Característica 3	Soporta presiones elevadas en juntas industriales dinámicas
Característica 4	Vulcaniza sin calor externo, listo para uso inmediato
Característica 5	Película protectora en 5 min, tacto seco en 15 min
Característica 6	Cumple NOM 018 STPS 2015 para entornos laborales regulados