



Silicón Para Baños y Cocinas /Color Blanco / Contenido 280 ml.

SKU: SYS-113-452 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$100.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Silicón Para Baños y Cocinas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para evitar fugas y filtraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación en cartuchos estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>No se agrieta ni se despega <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita la formación de hongos <li style='margin-bottom: 5px;'>Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso con calafateadora SYS-PSF4 (se vende por separado) </div> <!-- Sección de Forma de uso --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Forma de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se destaca el borde del empaque con ayuda de una navaja <li style='margin-bottom: 5px;'>Se coloca en la pistola de aplicación (calafateadora no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se deposita el contenido sobre la superficie deseada <li style='margin-bottom: 5px;'>El silicón forma una película superficial a los 5 minutos, a los 15 ya se presenta seco al tacto y en 24 horas estará completamente seco </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado duradero en baños y cocinas sin agrietarse ni despegarse
Característica 2	Resiste temperaturas extremas desde -40°C hasta 100°C
Característica 3	Protección antimoho y antibacterias para mayor higiene
Característica 4	Secado al tacto en 15 minutos, curado total en 24 horas
Característica 5	Compatible con pistola calafateadora estándar
Característica 6	Película superficial en 5 minutos para trabajo eficiente