



Simulador de rotura de vidrio para pruebas de detectores FlexGuard, modos manual y flex, con activación remota hasta 10 pies

SKU: FG-701 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,982.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El FG-701 es un simulador de rotura de vidrio usado para verificar el correcto funcionamiento de detectores de rotura FlexGuard de Honeywell/Ademco durante la instalación y el mantenimiento de sistemas de intrusión. Reproduce un sonido digital calibrado que imita el estallido de un vidrio templado, permitiendo comprobar el alcance de detección real de cada sensor sin romper vidrios. Se usa en campo por instaladores y técnicos de sistemas de seguridad residencial y comercial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Genera sonido digital calibrado de rotura de vidrio para pruebasModo MANual: activa la prueba a distancia hasta 10 pies (3 m)Modo FLEX: combina golpe de flexión sobre el vidrio y audioCompatible con todos los detectores de rotura de vidrio FlexGuardAnuncio de voz de batería baja durante la pruebaApagado automático para conservar la bateríaUsa batería alcalina de 9V<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Nivel de salida102 dB SPL pico a 1 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Rango espectral1.5 - 16 kHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Batería9V alcalina (no usar Ni-Cd)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Vida de batería~2,500 operaciones en modo MANual</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones83 x 160 x 23 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Temperatura de operación0°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CertificacionesCE, C-Tick</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Genera sonido digital calibrado de rotura de vidrio para pruebas
Característica 2	Modo MANual: activa la prueba a distancia hasta 10 pies (3 m)
Característica 3	Modo FLEX: combina golpe de flexión sobre el vidrio y audio
Característica 4	Compatible con todos los detectores de rotura de vidrio FlexGuard
Característica 5	Anuncio de voz de batería baja durante la prueba
Característica 6	Apagado automático para conservar la batería
Característica 7	Usa batería alcalina de 9V