



[SIN MARCA O LOGO][FlexVu] Domo PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Autoseguimiento en Humanos / PoE / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado / Micro SD / Incluye Montaje de Pared o Techo /

SKU: DS-2DE2C400MWG-E/NEU Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$1,465.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/_smart-hybrid-colorvulite.jpg' alt='FlexVu Domo PT IP 4 Megapixel'*> </div> <!-- Iconos --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 15px 0;*> <div style='display: inline-block; max-width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/CONOS-SMART-HYBRID-COLORVULITE.jpg' alt='Iconos de características'*> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <!-- Contenedor principal de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <!-- Columna izquierda --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Características Principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;*>Dual Light (30 mts IR + 30 mts luz blanca). <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3DNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect. <li style='margin-bottom: 5px;*>Altavoz y micrófono integrado para audio bidireccional. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dual Light (30 mts IR + 30 mts luz blanca). <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3DNR <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect. <li style='margin-bottom: 5px;*>Altavoz y micrófono integrado para audio bidireccional. </div> <!-- Entradas y Salidas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF / ISAPI / SDK. </div> </div> <!-- Columna derecha --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <!-- Características Físicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc (No incluida) / 10.5 W / PoE+ (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 40°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en Exterior / IP66. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 163.9 mm x 185.8 mm x 131.9 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 600 g. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de plástico. </div> <!-- Características Generales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 0° a 345°. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiideo: 0° a 80°. <li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta recorridos (Preset/Pattern /Patrol /Park Act). </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Accesorios Opcionales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye montaje de pared o techo (pegado a la cámara). </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;*> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;*>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con analíticos como filtro de humano por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta audio de dos vías, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NI-K, NXI-K, NI-M, NI-I, NXI-M). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta autoseguimiento en humanos básico, no se liga a eventos inteligentes. </div> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/-FRBqUwuO4' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Banner solución completa --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoseguimiento automático de humanos para vigilancia proactiva
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB para respaldo autónomo
Característica 4	Compresión H.265/H.264 para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Iluminación mínima 0.01 lux para operación en condiciones de poca luz
Característica 6	Soporte ONVIF/ISAPI/SDK para integración flexible con VMS de terceros