



Sirena (bocina) para pared sin lámpara estroboscópica, color rojo, tono y volumen seleccionables, 12 o 24 Vcd

SKU: HR-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$605.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El HRL es una sirena de notificación de incendio de la Serie L de System Sensor, únicamente audible (bocina), sin lámpara estroboscópica. Se instala en pared mediante un diseño enchufable de bajo perfil y opera con 12 o 24 Vcd seleccionados automáticamente. Es compatible eléctricamente con los circuitos de notificación SpectrAlert y SpectrAlert Advance de System Sensor, lo que permite ampliar o sustituir dispositivos en sistemas de detección de incendio existentes. Se emplea en interiores donde se requiere señalización audible de emergencia sin necesidad de estrobo.

Características principales

- Serie L de System Sensor: plataforma de notificación con menor consumo que SpectrAlert Advance
- Dispositivo únicamente audible (bocina); no incluye lámpara estroboscópica
- Sonido de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y dos niveles de volumen
- Selección automática de operación a 12 o 24 Vcd
- Diseño enchufable (plug-in) con mínima intrusión en la caja de conexión
- Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
- Listada para instalación exclusiva en pared, cubierta color rojo

Especificaciones técnicas

TIPO Sirena audible (bocina), sin estroboscopio

SONIDO 88+ dBA a 16 V

VOLTAJE NOMINAL 12 Vcd o 24 Vcd regulado

RANGO DE OPERACIÓN 8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)

PATRONES DE TONO Temporal 3 y no temporal, 2 niveles de volumen

DIMENSIONES 143 x 119 x 32 mm

TERMINAL DE ENTRADA Cable calibre 12 a 18 AWG

CERTIFICACIÓN UL 464, FM (excepto ALERT)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serie L de System Sensor: plataforma de notificación con menor consumo que SpectrAlert Advance
Característica 2	Dispositivo únicamente audible (bocina); no incluye lámpara estroboscópica
Característica 3	Sonido de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y dos niveles de volumen
Característica 4	Selección automática de operación a 12 o 24 Vcd
Característica 5	Diseño enchufable (plug-in) con mínima intrusión en la caja de conexión
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 7	Listada para instalación exclusiva en pared, cubierta color rojo