



SKU: DS-PS3001 Marca: HIKVISION Categoría: Sirenas y Estrobos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >!-- ===== HERO =====</div><div style=

12px; overflow: hidden; ><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 40px 0px 30px; background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.7));"><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #ffffff; opacity: 0.8; margin: 0 8px 0; >Hikvision · DS-PS3001 · Sirena de Intrusión</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: #ffffff; margin: 0 0 10px 0; line-height: 1.2; >Se escucha. Se respeta.</h2><p style="font-size: 16px; color: #ffffff; opacity: 0.9; margin: 0; max-width: 600px; >120 dB de presión acústica. 30 watts de potencia. Carcasa de policarbonato IP65 que aguenta lo que le echen.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON =====>

<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 50px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; ><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >120</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >dB a 1 metro</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >30W</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Potencia</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 25px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); ><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >2</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Tonos</div></div><div style="flex: 1 1 120px; text-align: center; padding: 25px 15px; ><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >12V</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; >Corriente directa</div></div><!-- ===== PILAR 1: POTENCIA ACUSTICA =====><div style="margin-bottom: 50px; ><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 8px 0; >Presión sonora</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3; >120 decibels no se ignoran.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 20px 0; max-width: 700px; >Un intruso tiene segundos para decidir. La DS-PS3001 le da una razón contundente para irse: 120 dB medidos a 1 metro, equivalentes a una sirena de ambulancia en plena calle. Con 30 watts de potencia real, el sonido penetra paredes, vidrios y distancias. No es una alarma que se escucha. Es una que se siente.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px; >Dos tonos seleccionables</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Cable rojo para tono 1, cable amarillo para tono 2.</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >El sonido se propaga a distancias considerables en entornos abiertos y cerrados.</div></div><!-- ===== PILAR 2: RESISTENCIA AMBIENTAL =====><div style="margin-bottom: 50px; ><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 8px 0; max-width: 700px; >IP65 significa polvo y lluvia directa sin concesiones. La carcasa de policarbonato resiste impactos, rayos UV y la intemperie prolongada. Opera de -20°C a 70°C sin degradación. Instálala en una fachada, un poste o una bodega: va a seguir sonando añs después.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; ><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 14px; color: inherit; >12V</div><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 14px; color: inherit; >30W</div><div style="padding: 12px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 14px; color: inherit; >12V</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; >Resistente a impactos</div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD =====><div style="margin-bottom: 50px; ><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 8px 0; >Integración</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3; >Cualquier panel. Cualquier marca.</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 20px 0; max-width: 700px; >La DS-PS3001 no te ata a un ecosistema. Se conecta a cualquier panel de alarma cableada del mercado mediante activación por voltaje. Alimentación de 12 VCC estándar, tres cables (rojo, amarillo, blanco) y listo. Si ya tienes un panel instalado, esta sirena se integra sin adaptadores ni complicaciones.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px; >Conexión simple</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Rojo = positivo tono 1. Amarillo = positivo tono 2. Blanco = negativo.</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Compatible con la salida de sirena estándar de cualquier panel de alarma.</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; >Nota importante</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Solo se activa un tono a la vez. No conectar ambos positivos simultáneamente.</div></div><!-- ===== APLICACIONES =====><div style="margin-bottom: 50px; ><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 8px 0; >Dónde instalarla</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3; >Donde se necesita disuasón real.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; ><div style="flex: 1 1 220px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; text-align: center; ><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Residencial</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Fachadas y patios traseros de casas habitación.</div></div><div style="flex: 1 1 220px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; text-align: center; ><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Comercio</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Tiendas, oficinas y locales en vía pública.</div></div><div style="flex: 1 1 220px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; text-align: center; ><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Industrial</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Perímetros de naves, parques industriales y bodegas.</div></div><div style="flex: 1 1 220px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; text-align: center; ><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; >Estacionamientos</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; >Reas abiertas con alta afluencia vehicular.</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES =====><div style="margin-bottom: 50px; ><p style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 8px 0; >Ficha técnica</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; line-height: 1.3; >Especificaciones completas.</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Dimensiones</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Peso</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Nivel de sonido</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Temperatura</div><div style="padding

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presión acústica de 120 dB que penetra paredes y distancias
Característica 2	Carcasa de policarbonato resistente a impactos ambientales

Característica 3	Protección IP65 para instalación en exteriores exigentes
Característica 4	Des tonos configurables por cableado independiente
Característica 5	Alimentación eficiente de 12 VCC para paneles estándar
Característica 6	Dimensiones compactas de 200 x 119 x 230 mm para montaje versátil