



Sirena con estrobo LED de 2 hilos para pared, 24 Vcd, candela seleccionable hasta 185 cd, puntos de prueba DVM, color rojo

SKU: P2RLLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,159.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta sirena con estroboscopio LED de System Sensor, Serie L, es un dispositivo de notificación audible-visible de 2 hilos para sistemas de detección de incendio. Usa un LED en lugar de la lámpara de xenón tradicional, lo que reduce el consumo de corriente en todo el rango de candela. Se instala en pared, en interiores, para alertar de forma audible y visual ante una condición de alarma en oficinas, comercios e instalaciones industriales. Incluye puntos de prueba para medidor de voltaje digital (DVM) en la carátula, que permiten verificar el voltaje sin desmontar el equipo, y es compatible con paneles de detección de incendio que alimentan circuitos de dispositivos de notificación (NAC).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anteriorCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cdPuntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipoSirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidadCompatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie LListado UL para montaje en pared, con marcado FIRE en la carátula<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TECNOLOGÍAEstroboscopio LED + sirena electrónica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CIRCUITO2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE NOMINAL24 Vcd regulado (16 a 33 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIAGNÓSTICOPuntos de prueba DVM en la carátula</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEPared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 49 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES144 x 119 x 53 mm (con lente)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de bajo consumo con tecnología avanzada
Característica 2	Diseño enchufable para instalación rápida y segura
Característica 3	Compatibilidad con circuitos NACS y sistemas heredados
Característica 4	Configuración de candela seleccionable en campo
Característica 5	Puntos de prueba DVM integrados para diagnóstico
Característica 6	Operación a 24 Vcd con múltiples niveles de intensidad