



Sirena con estrobo LED de 2 hilos para techo, 24 Vcd, candela seleccionable hasta 177 cd, puntos de prueba DVM, color rojo

SKU: PC2RLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,229.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta sirena con estroboscopio LED de System Sensor, Serie L, es un dispositivo de notificación audible-visible de 2 hilos para sistemas de detección de incendio, en su versión para montaje en techo. Usa un LED en lugar de la lámpara de xenón tradicional, lo que reduce el consumo de corriente en todo el rango de candela. Se instala en plafón, en interiores, para alertar de forma audible y visual ante una condión de alarma en oficinas, comercios e instalaciones industriales. Incluye puntos de prueba para medidor de voltaje digital (DVM) en la carátula, y es compatible con paneles de detección de incendio que alimentan circuitos de dispositivos de notificación (NAC).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anteriorCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cdPuntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipoSirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)Diseño para montaje en techo con placa universal y resorte para probar continuidadCompatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie LListado UL para montaje en techo, con marcado FIRE en la carátula<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit;'>Estroboscopio LED + sirena electrónica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CIRCUITO2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE NOMINAL24 Vcd regulado (16 a 33 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIAGNÓSTICOPuntos de prueba DVM en la carátula</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJETecho</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 49 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES173.5 mm de diámetro x 53 mm de alto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anterior
Característica 2	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 3	Puntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipo
Característica 4	Sirena con interruptor rotatorio de tono y volumen (alto/bajo)
Característica 5	Diseño para montaje en techo con placa universal y resorte para probar continuidad
Característica 6	Compatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L
Característica 7	Listado UL para montaje en techo, con marcado FIRE en la carátula