



Sirena con estroboscopio / 2 hilos / 12-24 Vcd / candela 15 a 185 seleccionable / rojo con leyenda FIRE / Serie L

SKU: P2R-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,497.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El P2RL es una sirena con lámpara estroboscópica (horn strobe) de la Serie L de System Sensor, diseñada para notificación de incendio en interiores. Combina una bocina audible con un estrobo de xenón, alimentados por un circuito de 2 hilos, y está listada para instalación exclusiva en pared. Su cubierta es de color rojo con la leyenda 'FIRE' impresa. Es compatible eléctricamente con los paneles de detección de incendio que emplean dispositivos de notificación SpectrAlert y SpectrAlert Advance de System Sensor.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Serie L de System Sensor: plataforma de menor consumo que sustituye a SpectrAlert AdvanceHasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicos que SpectrAlert AdvanceCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185Selección automática de voltaje 12/24 Vcd (solo en candela 15 y 30)Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V, con interruptor giratorio de tono y volumenCompatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentesCubierta color rojo con leyenda 'FIRE' impresa, para instalación exclusiva en pared<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPOSirena con lámpara estroboscópica, 2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE NOMINAL12 Vcd o 24 Vcd regulado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE OPERACIÓN8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SONIDO88+ dBA @ 16 V, patrón temporal o no temporal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA DE DESTELLO1 flash por segundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES143 x 119 x 49 mm (incluye lente)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNUL 1971 / UL 464, FM (excepto ALERT)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serie L de System Sensor: plataforma de menor consumo que sustituye a SpectrAlert Advance
Característica 2	Hasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicos que SpectrAlert Advance
Característica 3	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
Característica 4	Selección automática de voltaje 12/24 Vcd (solo en candela 15 y 30)
Característica 5	Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V, con interruptor giratorio de tono y volumen
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 7	Cubierta color rojo con leyenda "FIRE" impresa, para instalación exclusiva en pared