



Sirena con lámpara estroboscópica de 2 hilos para pared, color rojo, leyenda FUEGO, candela seleccionable en campo

SKU: P2RL-SP Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,378.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El P2RL-SP es una sirena con lámpara estroboscópica (horn strobe) de la Serie L de System Sensor, diseñada para notificación de incendio en interiores. Combina una bocina audible con un estrobo de xenón, alimentados por un circuito de 2 hilos, y está listada para instalación exclusiva en pared. Su cubierta es de color rojo con la leyenda 'FUEGO' impresa, adecuada para instalaciones en México y otros países de habla hispana. Es compatible eléctricamente con los paneles de detección de incendio que emplean dispositivos de notificación SpectrAlert y SpectrAlert Advance de System Sensor.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Serie L de System Sensor: plataforma de menor consumo que sustituye a SpectrAlert AdvanceHasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicos que SpectrAlert AdvanceCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185Selección automática de voltaje 12/24 Vcd (solo en candela 15 y 30)Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V, con interruptor giratorio de tono y volumenCompatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentesCubierta color rojo con leyenda 'FUEGO' impresa, para instalación exclusiva en pared<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPOSirena con lámpara estroboscópica, 2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE NOMINAL12 Vcd o 24 Vcd regulado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RANGO DE OPERACIÓN8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SONIDO88+ dBA @ 16 V, patrón temporal o no temporal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIA DE DESTELLO1 flash por segundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES143 x 119 x 49 mm (incluye lente)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIÓNUL 1971 / UL 464, FM (excepto ALERT)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Serie L de System Sensor: plataforma de menor consumo que sustituye a SpectrAlert Advance
Característica 2	Hasta 38% menos consumo de corriente en dispositivos estroboscópicos que SpectrAlert Advance
Característica 3	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
Característica 4	Selección automática de voltaje 12/24 Vcd (solo en candela 15 y 30)
Característica 5	Sirena con nivel de 88+ dBA a 16 V, con interruptor giratorio de tono y volumen
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 7	Cubierta color rojo con leyenda "FUEGO" impresa, para instalación exclusiva en pared