



Sirena con lámpara estroboscópica de techo, candela seleccionable en campo, sirena de 88+ dBA, color rojo, Serie L

SKU: PC2-RL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,129.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La sirena con lámpara estroboscópica PC2-RL de System Sensor, Serie L, es un dispositivo de notificación audible y visible para montaje en techo dentro de sistemas de detección de incendio. Combina una sirena electrónica de alta salida sonora con un estrobo de xenón para alertar en caso de emergencia, cumpliendo los requisitos de la ADA para dispositivos de señalización visible. Se instala en interiores de edificios comerciales e industriales como parte de un circuito de dispositivos de notificación (NAC) conectado a un panel de detección de incendio. Es eléctricamente compatible con las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes y puede sincronizarse mediante el módulo MDL3.

Características principales

- Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
- Sirena de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y volumen
- Consumo nominal de 173 mA a 12 Vcd o 273 mA a 24 Vcd
- Listado UL 1971 y UL 464, aprobado FM, para servicio de protección contra incendio
- Compatible con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
- Compatible con el módulo de sincronización MDL3
- Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte de continuidad

Especificaciones técnicas

VOLTAJE / CONSUMO 12 Vcd (173 mA) o 24 Vcd (273 mA)

CANDELA (TECHO) 15, 30, 75, 95, 115, 150, 177 cd

NIVEL SONORO 88+ dBA a 16 V

RANGO DE VOLTAJE 8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)

DIMENSIONES 6.8" diámetro x 2.5" altura (173 x 64 mm)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 °C a 49 °C

NORMAS UL 1971, UL 464, FM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 2	Sirena de 88+ dBA a 16 V con interruptor giratorio de tono y volumen
Característica 3	Consumo nominal de 173 mA a 12 Vcd o 273 mA a 24 Vcd
Característica 4	Listado UL 1971 y UL 464, aprobado FM, para servicio de protección contra incendio
Característica 5	Compatible con dispositivos SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Compatible con el módulo de sincronización MDL3
Característica 7	Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte de continuidad