



Sirena con lámpara estroboscópica LED de 2 hilos para pared, candela seleccionable, color blanco, compatible con SpectraAlert

SKU: P2WLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,312.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La P2WLED es una sirena con lámpara estroboscópica LED de la Serie L de System Sensor, para montaje en pared. Combina bocina y estrobo en un solo dispositivo de 2 hilos, alimentado con voltaje regulado, con tecnología LED que reduce el consumo de corriente frente a los estrobos de xenón tradicionales. Se integra a los circuitos de notificación (NAC) de paneles de detección de incendio, y es eléctricamente compatible con dispositivos SpectraAlert, SpectraAlert Advance y de la Serie L ya instalados.

Características principales

- Tecnología LED con menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionales
- Candela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd
- Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
- Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo
- Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
- Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert, SpectraAlert Advance y Serie L
- Listado UL/ULC y aprobado FM

Especificaciones técnicas

TIPO DE DISPOSITIVO	Sirena con lámpara estroboscópica (horn strobe), 2 hilos
Montaje	Pared
COLOR / MARCAJE	Blanco, texto 'FIRE'
VOLTAJE DE OPERACIÓN	16 a 33 Vcc (24 Vcc nominal)
CALIBRE DE CABLE	12 a 18 AWG
SINCRONIZACIÓN	Protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
CERTIFICACIONES	UL/ULC Listed, FM Approved

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED con menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionales
Característica 2	Candela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd
Característica 3	Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
Característica 4	Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo
Característica 5	Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
Característica 6	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert, SpectraAlert Advance y Serie L
Característica 7	Listado UL/ULC y aprobado FM