



Sirena con lámpara estroboscópica LED de 2 hilos para pared, candela seleccionable, marcaje en español FUEGO, compatible con SpectrAlert

SKU: P2RLEDSP Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,134.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La P2RLEDSP es una sirena con lámpara estroboscópica LED de la Serie L de System Sensor, con marcaje en español 'FUEGO'. Combina bocina y estrobo en un solo dispositivo de 2 hilos para montaje en pared, con tecnología LED que reduce el consumo de corriente frente a los estrobos de xenón. Se utiliza como aparato de notificación en sistemas de detección de incendio, integrándose a los circuitos de notificación (NAC) de paneles compatibles. Es eléctricamente compatible con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y de la Serie L ya instalados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Tecnología LED: menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionalesCandela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cdDiseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidadPuntos de prueba DVM en el frente para medir voltaje sin desmontar el dispositivoSincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie LMarcaje en español 'FUEGO'; listado UL/ULC y aprobado FM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE DISPOSITIVOSirena con lámpara estroboscópica (horn strobe), 2 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEPared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COLOR / MARCAJERojo, texto 'FUEGO'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE OPERACIÓN16 a 33 Vcc (24 Vcc nominal)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SINCRONIZACIÓNProtocolo System Sensor Sync o módulo MDL3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIONESUL/ULC Listed, FM Approved</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED con bajo consumo de corriente
Característica 2	Instalación rápida y a prueba de errores
Característica 3	Diseño moderno y estético
Característica 4	Versatilidad para múltiples aplicaciones
Característica 5	Conexión de 2 cables eficiente