



Sirena con Lámpara LED Estroboscópica / a 2 Hilos / Montaje en Pared / 24 Vcd / Configuración Estroboscópica Seleccionable / Texto en Español / Color Blanca

SKU: P2WLEDSP Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,278.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Descripción</h3> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'-> Las luces estroboscópicas con bocina de 2 cables de la serie L de System Sensor están cargadas de características que aumentan la versatilidad de aplicación, simplifican la instalación y maximizan las ganancias con un menor consumo de corriente y una estética moderna. La tecnología de iluminación LED ofrece un consumo de corriente significativamente menor en comparación con las antiguas bombillas de xenón en todo el rango de candelas. Esto mejora la flexibilidad de diseño para los circuitos de aparatos de notificación (NACS), al tiempo que reduce los requisitos de suministro de energía, permitiendo instalaciones más simples y económicas. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'-> Todos los dispositivos cuentan con diseños enchufables con mínima intrusión en la caja posterior, lo que facilita y asegura instalaciones rápidas y a prueba de errores, prácticamente eliminando fallas costosas y demoradas. Para simplificar aún más la instalación y proteger los dispositivos contra daños durante la construcción, la serie L utiliza una placa de montaje universal para todos los modelos con un resorte de cortocircuito incorporado, permitiendo a los instaladores probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación mediante configuraciones de candela seleccionables en el campo, selección automática de operación a 24 VCD y un interruptor rotativo para tonos de bocina con dos opciones de volumen. </p> <p style='margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.6;'-> Además, la serie L de System Sensor con aparatos de notificación LED ofrece una nueva característica de punto de prueba diagnóstica que permite medir el voltaje del dispositivo con un medidor de voltaje digital (DVM) sin quitar el aparato de la pared o el techo. Los puntos de prueba del DVM están discretamente ubicados en la cara del aparato de notificación, lo que facilita la solución de problemas más rápida y las comprobaciones de voltaje de fin de línea (EOL) mientras se reduce en gran medida el riesgo de extravío o daño de los dispositivos durante la solución de problemas. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características y beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente. <li style='margin-bottom: 5px;'->Puntos de prueba diagnóstica para medidor de voltaje digital (DVM) en las luces estroboscópicas con bocina. <li style='margin-bottom: 5px;'->Estética común en toda la plataforma de la serie L. <li style='margin-bottom: 5px;'->Tamaños estándar y compactos. <li style='margin-bottom: 5px;'->Construcción resistente a manipulaciones. <li style='margin-bottom: 5px;'->Operación a 24 voltios a 15 y 30 candelas. <li style='margin-bottom: 5px;'->Configuraciones de candela seleccionables en el campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185. <li style='margin-bottom: 5px;'->Bocina con clasificación de 88+ dBA a 16 voltios. <li style='margin-bottom: 5px;'->Interruptores rotativos para selecciones de candela, tono y volumen. <li style='margin-bottom: 5px;'->La placa de montaje proporciona un diseño enchufable para facilitar la instalación y resortes de cortocircuito para verificar la continuidad del cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible eléctricamente con dispositivos heredados SpectrAlert, SpectrAlert Advance y de la serie L. <li style='margin-bottom: 5px;'->Sincronización mediante el uso de fuentes de alimentación aprobadas por UL que admiten el protocolo de sincronización de System Sensor o el Módulo de Sincronización MDL3 de System Sensor. <li style='margin-bottom: 5px;'->Disponible en rojo y blanco con marcas de FUEGO, Plain, FIRE y bilingües. <li style='margin-bottom: 5px;'->Disponible en modelos estándar y compactos. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo reducido con tecnología LED vs xenón
Característica 2	Diseño enchufable para instalación rápida y segura
Característica 3	Candela configurable en campo según necesidad
Característica 4	Compatibilidad con circuitos NAC de 2 cables
Característica 5	Estética moderna con mínima intrusión en caja
Característica 6	Texto en español para mercados hispanohablantes

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 03:17