



Sirena de Alertamiento Sísmico - Sonido Oficial

SKU: YAS-SIR Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$7,082.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El altavoz de A.S. YONUSA, emite el audio oficial de alertamiento sísmico que deben de tener este tipo de sistemas ya que es el característico que se tiene con el sonido, y cuenta con el tiempo de emisión que se debe de tener por norma que es de 150 seg. por emisión.

El dispositivo funciona con alimentación de voltaje de corriente continua de 12Vdc hasta 14Vcc.

El altavoz de A.S. YONUSA puede ser cableado hasta un máximo de 15 mts de donde sea instalado el Adaptador de A.S.

Totalmente compatible con los modulos YASWIFI y YASMOD de YONUSA para alertamiento sísmico.

Facil de instalar, solo necesitas conectar 12 VCC al altavoz para obtener el Audio de Alerta Sísmica.

Características Físicas y Eléctricas:

- Alcance lineal sonoro frontal directo: 25 mts
- Alcance lineal sonoro indirecto: 10 mts
- Potencia de emisión: 30 Watts
- Decibeles: 100-120 dB
- Dimensiones: 20 x 13.5 x 23 cm
- Peso: 0.5 Kgs
- Material: Plastico ABS
- Tipo: NEMA 2 (uso en briznas y lloviznas)

Características Destacadas:

Es compatible con dispositivo MULTIPUNTO YONUSA para la activación de la Sirena de Alertamiento Sísmico YONUSA de forma inalámbrica. (Consultar ficha técnica Multipunto).

La sirena de alertamiento sísmico es un dispositivo que nos proporciona el audio único y oficial de alerta sísmica con potencia de 30W y un tono máximo de hasta 120 dB.

La alerta sísmica únicamente se transmite en zonas altamente sísmicas del país como lo es: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio oficial de alerta sísmica con duración normativa de 150 segundos
Característica 2	Alcance sonoro frontal directo de 25 m (82 ft) para cobertura efectiva
Característica 3	Batería externa 12V 4Ah para autonomía de 72 horas ante fallas eléctricas
Característica 4	Consumo reducido de 3.3 W en modo alarma para operación eficiente
Característica 5	Cableado hasta 15 m (49.2 ft) desde el adaptador de alertamiento sísmico
Característica 6	Instalación simplificada con conexión directa de 12-14 VCC