



Sirena de Baja Frecuencia con Lámpara Estroboscópica / a 2 Hilos / Montaje en Muro / Configuración Estroboscópica Seleccionable / Color Blanco

SKU: P2WL-LF Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,754.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tono de onda cuadrada a 520 Hz $\pm 10\%$, conforme a NFPA <li style="margin-bottom: 5px;">Gama completa de candelas con opciones alto/bajo para optimizar consumo <li style="margin-bottom: 5px;">Configuraciones de candela seleccionables en campo <li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor giratorio para ajustes Alto/Bajo, Temp3, Temp4 y Continuo <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja trasera <li style="margin-bottom: 5px;">Resorte de cortocircuito para verificar continuidad del cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con módulo de sincronización MDL3 <li style="margin-bottom: 5px;">Estética moderna actualizada </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 520 Hz $\pm 10\%$ <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de operación: 16.5 a 33 VDC <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 10-93% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 5.6" L x 4.7" W x 1.9" D (142 x 119 x 49 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Pared <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de cableado: 12 a 18 AWG <li style="margin-bottom: 5px;">Normas: UL 464, UL 1971, NFPA 72 </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Configuraciones de Volumen</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alto/Bajo <li style="margin-bottom: 5px;">Temporal 3 <li style="margin-bottom: 5px;">Temporal 4 <li style="margin-bottom: 5px;">Continuo </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Opciones de Candela</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">15cd <li style="margin-bottom: 5px;">30cd <li style="margin-bottom: 5px;">75cd <li style="margin-bottom: 5px;">95cd <li style="margin-bottom: 5px;">110cd <li style="margin-bottom: 5px;">135cd <li style="margin-bottom: 5px;">185cd </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Consumo Eléctrico</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temporal 3 Alto: 98-266mA <li style="margin-bottom: 5px;">Temporal 3 Bajo: 98-255mA <li style="margin-bottom: 5px;">Continuo Alto: 141-305mA <li style="margin-bottom: 5px;">Continuo Bajo: 120-285mA </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; border-bottom: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; border-bottom: 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad eléctrica con dispositivos legacy SpectraAlert <li style="margin-bottom: 5px;">Reemplazo directo para HW/R-LF y P2R/WH-LF <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con módulo de sincronización MDL3 <li style="margin-bottom: 5px;">Funciona en circuitos codificados y no codificados </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Edificios comerciales e industriales <li style="margin-bottom: 5px;">Requiere notificación visual y audible <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple ADA para señalización visible </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Montaje</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Caja 4x4x1½ pulgadas <li style="margin-bottom: 5px;">Caja doble <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje en pared </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Certificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">UL 464 <li style="margin-bottom: 5px;">UL 1971 <li style="margin-bottom: 5px;">NFPA 72 <li style="margin-bottom: 5px;">S4011 PR452768 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda cuadrada 520 Hz conforme a NFPA para evacuación efectiva
Característica 2	7 niveles de candela ajustables de 15 a 185 cd en campo
Característica 3	Modos alto/bajo y temporizados para optimizar consumo energético
Característica 4	Diseño enchufable con intrusión mínima en caja de instalación
Característica 5	Resorte de cortocircuito integrado para verificación de cableado
Característica 6	Compatible con módulo MDL3 para sincronización de múltiples unidades