



Sirena Estrobo, 12 Vcd, Multi-Candela 15 hasta 110 cd, Montaje En Pared, Color Rojo, Serie HEC3 (0500-05980) Hochiki

SKU: HEC3-12WR Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,695.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Señales De Evacuación De Candela Seleccionable</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Serie HE HOCHIKI</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La Serie HE es una combinación discreta de estroboscopio y bocina/estroboscopio que ofrece alarmas sonoras y visuales confiables y la corriente más baja disponible.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La Serie HE de 24 VCC ofrece opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60, 75 y 110 candelas. Los modelos de 12 VCC ofrecen opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60 y 75 candelas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La bocina de la Serie HE ofrece tres tonos temporales continuos o sincronizables de 2400 Hz, un tono mecánico, un timbre y un tono de silbido. Todos los tonos son fáciles de cambiar en campo mediante interruptores.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La Serie HE tiene una corriente de funcionamiento mínima y una frecuencia de destello mínima de 1 Hz, independientemente del voltaje de entrada. Se entrega con la placa de montaje metálica estándar de 4', que incorpora la popular función deslizante, que permite al instalador realizar fácilmente pruebas bajo supervisión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El producto también cuenta con un mecanismo de bloqueo que lo fija al soporte sin que se vean los tornillos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Los electrodomésticos de la Serie HE cuentan con certificación UL 464 y UL 1971 para su uso con sistemas de protección contra incendios.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento: NFPA2, Americans with Disabilities Act (ADA), Listado UL #51529, #S8369 <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de candelas 12 VCC: 15, 30, 60 y 75 candelas <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal: 24 VCC o 12 VCC (según versión) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 5' (127 mm) altura x 4.5' (114 mm) ancho x 2.5' (635 mm) profundidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Sincronización: Estroboscopio y/o bocina con módulo de control de la serie Hochiki <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Precableado de todo el sistema antes de instalar las señales <li style='margin-bottom: 5px;*>Costos: Menores costos de instalación y operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión: Terminales de entrada para cables de calibre 12 a 18 <li style='margin-bottom: 5px;*>Selector de volumen: Alto o bajo dBA <li style='margin-bottom: 5px;*>Selección de tono: Timbre, silbido, tono mecánico y tono de 2400 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de operación: Cambio entre continuo o temporal 3 (no disponible en tono de voz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: En superficie con la HSB (caja de montaje en superficie Hochiki) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidad: Silenciar la bocina mientras las luces estroboscópicas permanecen parpadeando <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje: 8-17.5 VCC (unidades de 12 VCC) o 16-33 VCC o FWR (unidades de 24 VCC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores placa frontal: Rojo o blanquecino <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior (no homologado para uso en exteriores) </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo energético de 135 mA a 15 candelas
Característica 2	Emite sonido de 100 dB para advertencias
Característica 3	Compatible con sistemas de 12 VCC
Característica 4	Selección de candelas: 15, 30, 60, 75
Característica 5	Dimensiones compactas: 127 x 115 x 63.5 mm
Característica 6	Certificación UL 464 y UL 1971 para protección contra incendios