



Sirena Estrobo 24 Vcd, Instalación en Techo, Multi Candela, Color Blanco (0500-06110)

SKU: HCC-24CW    Marca: HOCHIKI    Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,766.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;\*> <h2 style='text-align: center; margin: 0; font-size: 24px; color: inherit;\*> Sirenas & Sirenas Estrobo</h2> <h2 style='text-align: center; margin: 0; font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Serie HC</h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <p style='text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;\*>La serie HC es una combinación de luz estroboscópica o sirena/estroboscópica de montaje en techo que ofrece alarmas visuales y audibles confiables y la corriente más baja disponible. Ofrece opciones de candelas seleccionables en campo a prueba de manipulaciones de 15, 30, 75, 95, 115 y 150 candelas. Un patrón o temporal sincronizable 3 en 2400Hz o tono mecánico. Estos tonos son fáciles de cambiar para el técnico en el campo mediante el uso de interruptores. La serie HC están homologados por UL 464 y UL 1971 para su uso con sistemas de protección contra incendios.</p> <p style='text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px; margin: 15px 0;\*>Codigo de producto: 0500-06110</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: square;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><span style='color: inherit;\*>Homologados por UL 464 y UL 1971</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><span style='color: inherit;\*>Cumplimiento con NFPA72 y ADA.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><span style='color: inherit;\*>Voltaje nominal: 24 Vcd.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Opciones de candela seleccionables en campo a prueba de manipulaciones de 15, 30, 75, 95, 115 y 150.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>dBA reverberante a 10ft según UL 464: 81-86 dBA. (segun version)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dimensiones: 6" (153 mm) diámetro y 2.6" (66 mm) altura.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Sincronizar la serie HC mediante Hochiki America.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporta terminales de entrada calibre 12 al 18 AWG.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Selección de interruptor para dBA alto o bajo. (segun version)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Selección de interruptor para 2400Hz o tono mecánico.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Selección de interruptor para continuo o temporal 3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Parrilla reentrante a prueba de manipulaciones.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Montaje en superficie con HCSB (Hochiki Techo Caja de montaje en superficie).</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Silenciar la sirena mientras las luces estroboscópicas permanecen parpadeando.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Amplio rango de voltaje 16-33 Vcc o FWR.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Placa frontal disponible en rojo o blanco.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>La Serie HC no está listada para uso en exteriores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Temperatura de funcionamiento: 32° a 120°F (0° a 49° C).</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Consumo eléctrico más bajo del mercado para reducir carga en fuentes         |
| Característica 2 | Candelas ajustables en 6 niveles de 15 a 150 cd sin herramientas             |
| Característica 3 | Sincronización de tonos a 2400 Hz configurable directamente en campo         |
| Característica 4 | Función de silenciamiento que mantiene estrobo activo para evacuación visual |
| Característica 5 | Homologación dual UL 464 y UL 1971 para sistemas contra incendios            |
| Característica 6 | Diseño compacto de 153 mm x 66 mm para espacios de instalación reducidos     |