



Sirena Estrobo, 24 Vcd, Multi-Candela 15 hasta 110 cd, Montaje En Pared, Color Blanco, Serie HEC3 (0500-06030)

SKU: HEC3-24W   Marca: HOCHIKI   Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,518.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La Serie HE es una combinación discreta de estroboscopio y bocina/estroboscopio que ofrece alarmas sonoras y visuales confiables y la corriente más baja disponible.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La Serie HE de 24 VCC ofrece opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60, 75 y 110 candelas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los modelos de 12 VCC ofrecen opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60 y 75 candelas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La bocina de la Serie HE ofrece tres tonos temporales continuos o sincronizables de 2400 Hz, un tono mecánico, un timbre y un tono de silbido. Todos los tonos son fáciles de cambiar en campo mediante interruptores.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La Serie HE tiene una corriente de funcionamiento mínima y una frecuencia de destello mínima de 1 Hz, independientemente del voltaje de entrada.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se entrega con la placa de montaje metálica estándar de 4', que incorpora la popular función deslizante, que permite al instalador realizar fácilmente pruebas bajo supervisión.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>El producto también cuenta con un mecanismo de bloqueo que lo fija al soporte sin que se vean los tornillos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los electrodomésticos de la Serie HE cuentan con certificación UL 464 y UL 1971 para su uso con sistemas de protección contra incendios.</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Estándar</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento del producto NFPA2, Americans with Disabilities Act (ADA), Listado UL #S1529, #S8369</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las unidades de 24 VCC tienen opciones de candelas seleccionables en campo de 15, 30, 60, 75 y 110 candelas.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 24 VCC o 12 VCC (según versión)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5' (127 mm) altura x 4.5' (114 mm) ancho x 2.5' (63.5 mm) profundidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronice el estroboscopio y/o la bocina con el módulo de control de la serie Hochiki</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Precablee todo el sistema y luego instale las señales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Menores costos de instalación y operación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los terminales de entrada admiten cables de calibre 12 a 18</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de interruptor para dBA alto o bajo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor para timbre, silbido, tono mecánico y tono de 2400 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambiar entre continuo o temporal 3 (no disponible en tono de voz)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en superficie con la HSB (caja de montaje en superficie Hochiki)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Silenciar la bocina mientras las luces estroboscópicas permanecen parpadeando</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplio rango de voltaje: 8-17.5 VCC (unidades de 12 VCC), 16-33 VCC o FWR (unidades de 24 VCC)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa frontal disponible en rojo o blanquecino</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>La serie HE no está homologada para uso en exteriores</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Salida acústica de hasta 100 dB para evacuación efectiva |
| Característica 2 | Tres tonos seleccionables en campo por interruptores     |
| Característica 3 | Opciones de candelas de 15 a 110 cd configurables        |
| Característica 4 | Corriente de operación más baja de su categoría          |
| Característica 5 | Protección contra manipulaciones integrada               |
| Característica 6 | Sincronización temporal continua disponible              |