



Sirena Estrobo, 24 Vcd, Multi-Candela 15 hasta 110 cd, Montaje En Pared, Color Rojo, Serie HEC3 (0500-06020), Hochiki

SKU: HEC3-24WR Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,821.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La Serie HE es una combinación discreta de estroboscopio y bocina/estroboscopio que ofrece alarmas sonoras y visuales confiables y la corriente más baja disponible.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La Serie HE de 24 VCC ofrece opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60, 75 y 110 candelas. Los modelos de 12 VCC ofrecen opciones de candelas seleccionables en campo con protección contra manipulaciones de 15, 30, 60 y 75 candelas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La bocina de la Serie HE ofrece tres tonos temporales continuos o sincronizables de 2400 Hz, un tono mecánico, un timbre y un tono de silbido. Todos los tonos son fáciles de cambiar en campo mediante interruptores.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>La Serie HE tiene una corriente de funcionamiento mínima y una frecuencia de destello mínima de 1 Hz, independientemente del voltaje de entrada. Se entrega con la placa de montaje metálica estándar de 4', que incorpora la popular función deslizante, que permite al instalador realizar fácilmente pruebas bajo supervisión.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>El producto también cuenta con un mecanismo de bloqueo que lo fija al soporte sin que se vean los tornillos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Los electrodomésticos de la Serie HE cuentan con certificación UL 464 y UL 1971 para su uso con sistemas de protección contra incendios.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Estándar</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Cumplimiento del producto NFPA2, Americans with Disabilities Act (ADA), Listado UL #S1529,#S8369 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Las unidades de 24 VCC tienen opciones de candelas seleccionables en campo de 15, 30, 60, 75 y 110 candelas. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Voltaje nominal: 24 VCC o 12 VCC (según versión) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Dimensiones: 5' (127 mm) altura x 4.5' (114 mm) ancho x 2.5' (635 mm) profundidad <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Sincronice el estroboscopio y/o la bocina con el módulo de control de la serie Hochiki <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Selección de interruptor para dBA alto o bajo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Precablee todo el sistema y luego instale las señales <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Menores costos de instalación y operación <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Los terminales de entrada admiten cables de calibre 12 a 18 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Silenciar la bocina mientras las luces estroboscópicas permanecen parpadeando <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Amplio rango de voltaje: 8-17,5 VCC (unidades de 12 VCC) 16-33 VCC o FWR (unidades de 24 VCC) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Placa frontal disponible en rojo o blanquecino <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>La serie HE no está homologada para uso en exteriores </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en pared para instalación sencilla
Característica 2	Emisión sonora de 100 dB a 24 Vcc
Característica 3	Candelas ajustables de 15 a 110 cd en campo
Característica 4	Tres tonos seleccionables: mecánico, timbre y silbido
Característica 5	Bajo consumo energético con corriente mínima operativa
Característica 6	Diseño compacto para integración arquitectónica discreta