



Sirena Estrobo / Intemperie / Montaje Muro / 75 cd / 16-33 VCC / 4.72' x 5.75' x 4.18'

SKU: WHEC24-75WW Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,546.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta sirena estrobo para intemperie combina notificación audible y visual en una sola unidad diseñada para operación confiable en exteriores. Su carcasa resistente a condiciones climáticas protege los componentes internos mientras mantiene el rendimiento óptimo. El montaje en muro con placa de 4 pulgadas facilita la instalación en diversas superficies, y el mecanismo de bloqueo sin tornillos visibles mejora la estética y la seguridad contra manipulaciones. La intensidad lumínica de 75 candelas es ajustable según las necesidades del sitio, y el rango de voltaje ampliado de 16-33 VCC permite flexibilidad en la alimentación del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño resistente a intemperie con carcasa exterior robusta<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Montaje en muro con placa de 4 pulgadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Montaje en muro con placa de 4 pulgadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Doble función: sirena y estrobo sincronizadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Interruptor de tono mecánico y 2400 Hz<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporta calibre de alambre 18 a 12<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Mecanismo de bloqueo sin tornillos visibles<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Consumo eficiente: 112 mA estándar, 170 mA máximo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>75 candelas de intensidad lumínica ajustable<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Rango de Voltaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>16-33 VCC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Consumo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>112 mA (estándar)
170 mA (máximo)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Intensidad Lumínica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>75 cd (ajustable)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Dirección de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Montaje en muro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>120 x 146 x 106 mm
(4.72' x 5.75' x 4.18')</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>-31° a 150° F
(-35° a 66° C) en exteriores</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;*>Blanco</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistemas de alarma de incendio en exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistemas de evacuación<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Áreas industriales con exposición a intemperie</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa exterior resistente a condiciones climáticas
Característica 2	Mecanismo de bloqueo sin tornillos visibles
Característica 3	Funcionamiento independiente de sirena y estrobo
Característica 4	Interruptor de tono mecánico y 2400 Hz
Característica 5	Soporta calibre de alambre 18 a 12
Característica 6	Temperatura de operación -35° a 66° C en exteriores