



Sirena Estrobo, Para Intemperie, Montaje en Muro, Color Rojo (0500-05860)

SKU: WHEC24-75WR Marca: HOCHIKI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,390.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sirena estrobo diseñada para instalación en exteriores con carcasa HOGÉ que garantiza protección total contra condiciones climáticas adversas. Su mecanismo de bloqueo sin tornillos visibles proporciona seguridad antivandalismo mientras mantiene un diseño compacto de 120 x 146 x 106 mm (4.72 x 5.75 x 4.17 in). El dispositivo combina notificación audible y visual en una sola unidad, con estrobo de 75 candelas certificado bajo UL 1971 y nivel de sonido configurable según las necesidades del sitio. Opera con voltaje de 16-33 VCC con consumos optimizados para integrarse eficientemente en sistemas de alarma de 24 VCC.

Características Principales

Carcasa HOGÉ a prueba de intemperie para aplicaciones en exterior
Montaje en muro con placa de 4 pies (1.22 m)
Sistema de bloqueo sin tornillos visibles para mayor seguridad
4 tonos seleccionables: mecánico, 2400 Hz, chime, whoop
2 modos de operación sonora: temporal 3 y continuo
Nivel de sonido configurable: 70-82 dBA @ 10 pies (3.05 m) modo bajo, 100 dBA @ 10 pies (3.05 m) modo alto
Estrobo de 75 candelas con frecuencia de destello 1-2 Hz
Rango de temperatura de operación: -31°F a 150°F (-35°C a 66°C)

Especificaciones Técnicas

Eléctricas
Voltaje nominal: 24 VCC
Rango de voltaje: 16-33 VCC
Consumo sirena: 25-56 mA (según configuración)
Consumo estrobo: 112 mA @ 24 VCC
Calibre de alambre: 18 a 12 AWG
Mecánicas
Dimensiones: 120 x 146 x 106 mm
Equivalente: 4.72 x 5.75 x 4.17 in
Montaje: Muro con placa de 4" (1.22 m)
Protección: Carcasa HOGÉ a prueba de intemperie
Color: Rojo
Ambientales
Temperatura operación: -35°C a 66°C
Equivalente: -31°F a 150°F
Aplicación: Exterior
Certificaciones
UL 464: Listed
UL 1638: Listed
UL 1971: Estrobo 75 candelas
CSFM: Listed (7135-0)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa HOGÉ a prueba de intemperie para exteriores
Característica 2	Sistema de bloqueo sin tornillos visibles antivandalismo
Característica 3	4 tonos seleccionables: mecánico, 2400 Hz, chime, whoop
Característica 4	2 modos de sonido: bajo 70-82 dBA o alto 100 dBA
Característica 5	Estrobo de 75 candelas certificado UL 1971
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -35°C a 66°C