



Sirena inalámbrica para exterior con estroboscópico LED, 85 dB, doble tamper y cifrado AES-128 para paneles ProSeries

SKU: PROSIXSIRENO Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Sirenas y Estrobos

\$2,840.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La PROSIXSIRENO es una sirena inalámbrica para exterior con estroboscópico LED, parte de la línea de sensores SiX de dos vías de Resideo. Se utiliza como dispositivo de alerta audible y visual en sistemas de intrusión residencial y comercial, montada en fachadas, patios o accesos donde no es práctico cablear. Se enrolla de forma automática a paneles Resideo ProSeries, sin necesidad de cableado ni conduit. Su comunicación cifrada y el doble tamper la hacen apta para instalaciones que requieren disuasión visible además de alarma sonora.

Características principales

- Sirena exterior inalámbrica con estroboscópico LED, compatible con paneles ProSeries
- Nivel de sonido de 85 dB a 3 metros (10 pies), pensado para exteriores
- Doble tamper: cubierta y montaje en pared, contra sabotaje
- Alcance de radiofrecuencia de hasta 91.5 m (300 ft nominal en interiores), 2.4 GHz
- Cifrado AES de 128 bits en la comunicación inalámbrica
- Alimentada por 4 baterías AA de litio no recargables (Energizer E2)
- Montaje en pared o techo con herramienta incluida, sin cableado

Especificaciones técnicas

NIVEL DE SONIDO	85 dB a 3 m (10 ft)
FRECUENCIA RF	2.4 GHz
ALCANCE RF	91.5 m (300 ft) nominal en interiores
MONTAJE	Pared o techo, herramienta incluida
TAMPER	Cubierta y pared
ALIMENTACIÓN	4 baterías AA de litio (Energizer E2), 339 mA típico
CERTIFICACIONES	FCC/IC, cETLus, conforme a UL 985 y UL 1023, certificada ULC-S545 y ULC/ORD-C1023
COMPATIBILIDAD	Paneles Resideo ProSeries (tecnología SiX)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena exterior inalámbrica con estroboscópico LED, compatible con paneles ProSeries
Característica 2	Nivel de sonido de 85 dB a 3 metros (10 pies), pensado para exteriores
Característica 3	Doble tamper: cubierta y montaje en pared, contra sabotaje
Característica 4	Alcance de radiofrecuencia de hasta 91.5 m (300 ft nominal en interiores), 2.4 GHz
Característica 5	Cifrado AES de 128 bits en la comunicación inalámbrica
Característica 6	Alimentada por 4 baterías AA de litio no recargables (Energizer E2)
Característica 7	Montaje en pared o techo con herramienta incluida, sin cableado