

Sin imagen disponible

Sirena Piezoeléctrica Litestak®, voltaje 120 Vac a 77-87 dBA de Volumen Ajustable

SKU: LSH-120 Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$11,015.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Federal Signal modelo: LSH-120</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La sirena piezoeléctrica Federal Signal LSH-120 forma parte de la familia Litestak®, una plataforma modular de señalización audible y visual diseñada para aplicaciones industriales. Este modelo emplea un elemento cerámico piezoeléctrico que se expande o flexiona al aplicarse voltaje, generando un tono único continuo. La unidad puede operar como dispositivo audible autónomo cuando se monta sobre las bases LSB (montaje en tubería/superficie) o LSB5 (montaje en superficie), o combinarse con módulos luminosos Litestak para crear señales audiovisuales integradas. La arquitectura modular permite el apilamiento directo sobre cualquier módulo luminoso o base de la serie, con la condición de que las unidades de sonido deben posicionarse siempre en el módulo superior del indicador de estado. El control de volumen se realiza mediante una perilla de ajuste ubicada en la parte inferior del mecanismo del cuerno, accesible tras retirar la rejilla protectora de color negro. Todas las configuraciones requieren montaje con la base orientada hacia abajo.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de dispositivo: Sirena piezoeléctrica con tono único<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 120 Vac<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de operación: 40 mA<li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de presión sonora: 77 dBA a 10 ft (3.05 m) / 87 dBA a 1 m<li style="margin-bottom: 5px;">Volumen: Ajustable mediante perilla en parte inferior<li style="margin-bottom: 5px;">Ambiente de uso: Interior únicamente<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de enclosure: Tipo 1<li style="margin-bottom: 5px;">Certificación: CSA Certified<li style="margin-bottom: 5px;">Protección frontal: Rejilla de altavoz negra<li style="margin-bottom: 5px;">Principio de operación: Elemento cerámico piezoeléctrico que expande o se flexiona con voltaje aplicado<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad modular: Montaje directo sobre módulos luminosos Litestak o bases LSB/LSB5<li style="margin-bottom: 5px;">Posicionamiento requerido: Unidad de sonido siempre en módulo superior del indicador<li style="margin-bottom: 5px;">Orientación de montaje: Base hacia abajo obligatoria</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Desempeño Acústico</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de tono: Tono único (single tone)<li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de presión sonora a 10 ft (3.05 m): 77 dBA<li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de presión sonora a 1 m: 87 dBA<li style="margin-bottom: 5px;">Rango de ajuste de volumen: Control por perilla bajo el mecanismo del cuerno<li style="margin-bottom: 5px;">Mecanismo de generación de sonido: Elemento cerámico piezoeléctrico</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Eléctricas y Físicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje nominal: 120 Vac<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de operación: 40 mA<li style="margin-bottom: 5px;">Protección del cuerno: Rejilla de altavoz negra<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificación de enclosure: Tipo 1<li style="margin-bottom: 5px;">Ambiente de operación: Interior únicamente<li style="margin-bottom: 5px;">Orientación de montaje: Base hacia abajo</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones y Certificaciónes</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad de bases: LSB (montaje en tubería/superficie), LSB5 (montaje en superficie)<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad de módulos luminosos: Todos los módulos de la serie Federal Signal Litestak</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;"><div style="flex: 1 1 200px;"><h4 style="font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;">Información de Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 8px; font-size: 18px;"> Todos los modelos Litestak deben montarse con la base hacia abajo<li style="margin-bottom: 8px; font-size: 18px;"> Las unidades de sonido deben posicionarse en el módulo superior del indicador de estado<li style="margin-bottom: 8px; font-size: 18px;"> Ajuste de volumen: retirar rejilla y girar perilla en parte inferior del mecanismo</div></div></div></div>