



Sirena Vehicular de 100W de Potencia Con Controlador Unimando, Micrófono, Control de Tonos y Patrones de destello de Barras de Luces Serie X67 / X75

SKU: X100F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas

\$3,356.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;"> La Sirena X100F está especialmente diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia especialmente vehículos de Seguridad Pública, su controlador unimando la hace única para hacer de la comunicación y el control de la seguridad más fácil desde la propia sirena. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Compacta <li style="margin-bottom: 5px;">Alto rendimiento <li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación </div> <!-- Sección de tonos --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tonos Americanos</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1: HORN <li style="margin-bottom: 5px;">2: SIREN <li style="margin-bottom: 5px;">3: HI-LO <li style="margin-bottom: 5px;">4: YELP <li style="margin-bottom: 5px;">5: WAIL <li style="margin-bottom: 5px;">6: PRIORITY <li style="margin-bottom: 5px;">7: WHOOP </div> <!-- Sección de funciones --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Sirena con Control Unimando</h4> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Con Micrófono Unidireccional para Voceo</h4> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Control de Volumen manual</h4> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Controlador incluido para control de luz auxiliar desde torretas Epcom</h4> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: #f1c40f; color: #000;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">Cumple con Certificación SAE J1849 (Adjunta en descargas)</h4> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: #f1c40f; color: #000;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;">5 años de garantía</h4> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <p style="margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;">Control de todos los patrones de destello de Torretas de la serie X67RB / X67RBA y X75RBS / X75RBAS de Epcom Industrial. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 12 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo 10 A máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia de 8 Ohms <li style="margin-bottom: 5px;">115 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 20 x 15,5 x 5,8 cm </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama de conexión sirena X100F con Módulo de control de Luz auxiliar X07E</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control unimando con micrófono unidireccional para voceo inmediato
Característica 2	115 dB de audibilidad para operaciones de emergencia efectivas
Característica 3	7 tonos americanos seleccionables según tipo de intervención
Característica 4	Control de patrones de destello de barras X67/X75 desde unidad central
Característica 5	Certificación SAE J1849 para vehículos de emergencia
Característica 6	Conexión al volante para operación sin distracción del conductor