



Sirena Vehicular de 100W de Potencia, Con Controlador Unimando Para Tonos, Control de 3 Salidas Auxiliares, Microfono e Interconexión a Radio

SKU: XJ100B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Sirenas

\$2,222.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compacta <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos: Aux, Yelp, Wail-1, Wail-2, Horn, Siren, Hi-Lo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirena Con Control Unimando para control de Tonos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de 3 Salidas Auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye micrófono unidireccional en control unimando Para Voceo <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión a radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Volumen Manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos Americanos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión al volante del automóvil para el tono Horn </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 100 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 10 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 8 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel sonoro: 115 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 20 x 15.5 x 5.8 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de luces: Hasta 3 luces auxiliares <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control unimando con 7 tonos americanos programables para operación inmediata <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono unidireccional integrado para voceo claro en situaciones críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión a radio y control desde volante sin distracción del conductor <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de hasta 3 luces auxiliares desde un solo punto de mando <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 10 A con alimentación estándar de 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto de 20 x 15.5 x 5.8 cm para instalación en espacios reducidos </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control unimando con 7 tonos americanos programables para operación inmediata
Característica 2	Micrófono unidireccional integrado para voceo claro en situaciones críticas
Característica 3	Interconexión a radio y control desde volante sin distracción del conductor
Característica 4	Gestión de hasta 3 luces auxiliares desde un solo punto de mando
Característica 5	Consumo máximo de 10 A con alimentación estándar de 12 VCC
Característica 6	Diseño compacto de 20 x 15.5 x 5.8 cm para instalación en espacios reducidos