



Sirena Vehicular de 100W de Potencia, Con Switch Giratorio de 6 posiciones y Micrófono Integrado de Uso Rudo

SKU: SP101 Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$3,464.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 14px; margin-top: 0;'>La sirena SP101 está especialmente diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>6 tonos clásicos: WAIL, YELP, PHASER, HI/LO, MAN WAIL y AIR HORN<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de modo giratorio de 6 posiciones con retroiluminación LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador de sirena de 100W para configuración de un solo altavoz (11Ohm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Multivoltaje 12~24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador Clase D de bajo consumo de amperaje con tono limpio y nítido, salida alta cuando se combina con el altavoz SP100<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la norma ECE R10<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de polaridad inversa<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de palanca momentáneo<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de megafonía mediante micrófono de mano<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento y confiabilidad certificados SAE J1849 EVS1<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa compacta con recubrimiento en polvo<li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen ajustable para función PA<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de 0,2 amperios para control de luces de advertencia</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: SAE J1849 EVS1; CISPR 25<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 0 mA (sin cable IGN) / $0,35\text{ A}$ (con cable IGN)<li style='margin-bottom: 5px;'>Promedio Corriente: 8,5 A a 12 VCD/4A a 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Corriente: 10A @ 12VCD / 5A @ 24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida de la sirena: 100 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de salida: 100W-ACR 11Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de sirena: 759 Hz – 1592 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -22 °C a 149 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 Años<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>+VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>-GND<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de altavoz +/-<li style='margin-bottom: 5px;'>SW1<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controles</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1x perilla giratoria de 6 posiciones (OFF, STBY, WAIL, YELP, HI-LO, PHSR)<li style='margin-bottom: 5px;'>1x interruptor de palanca de 2 posiciones (HORN, MAN)<li style='margin-bottom: 5px;'>1x interruptor ON/OFF (SW1)<li style='margin-bottom: 5px;'>1x perilla de volumen MIC</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 140 mm (Largo) x 128 mm (Ancho) x 50 mm (Alto)<li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de luz: Salida que alimenta hasta 0,2 amperios máx.<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones de fusibles: Amplificador: Construido en 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de cable: Cable de extensión del micrófono: 200 mm (20 cm)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador clase D de bajo consumo para operación eficiente
Característica 2	Salida 0.2 A para control sincronizado de luces de advertencia
Característica 3	Recubrimiento resistente para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Micrófono de uso rudo para comunicación clara en emergencias
Característica 5	Interruptor giratorio LED de 6 posiciones para selección rápida de tonos
Característica 6	Compatible con altavoz de 11 Ω para configuración de un solo parlante