Sirena Vehicular de 100W de Potencia, Incluye Controlador Unimando Para Control de Tonos, 4 Salidas Auxiliares y Microfono

SKU: SP104 Marca: SIGNALPRO Categoría: Accesorios-Refaccciones

$3,216.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>La Sirena SP104 está especialmente diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículos de emergencia especialmente vehículos de Seguridad Pública, su controlador unimando la hace única para hacer de la comunicación y el control de la seguridad más fácil desde la propia sirena.</h3> Características <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador de sirena de 100W diseñado para (1) altavoz de 100W (11ohm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador portátil compacto de 12 botones con retroiluminación LED
<li style='margin-bottom: 5px;'>El amplificador Clase D de bajo consumo de amperaje produce un tono increíblemente limpio y nítido y una salida ALTA cuando se combina con el altavoz SP100
<li style='margin-bottom: 5px;'>12~24 VCD multivoltaje
<li style='margin-bottom: 5px;'>(4) interruptores de salida de relé de 5 A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Código programable 1, 2 y 3 botones, momentáneos / interruptor sostenido/temporizado, volumen y tono de sirena
<li style='margin-bottom: 5px;'>22 ciclos de tono seleccionables (internacional y europeo)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada positiva para activación del tono horn desde el volante
<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de retransmisión de radio (RRB) y megafonía
<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Micrófono
<li style='margin-bottom: 5px;'>El amplificador compacto de aluminio cabe en casi cualquier lugar
<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polaridad inversa
<li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantía Especificaciones Generales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: SAE J1849 EVS1; CA13; CEPE R10; CISPR 25
<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 ~ 24 VCD
<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 0 mA (sin cable IGN) / 4 A (con cable IGN)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Promedio Corriente: 8,5 A a 12 VCD / 4A a 24 VCD
<li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Corriente:
<li style='margin-bottom: 5px;'>10A @ 12VCD / 5A @ 24VCD (sin salidas de control de luz)
<li style='margin-bottom: 5px;'>20A @ 12VCD / 25A @ 24VCD (con salidas de control de luz)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida de la sirena: 100W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de salida de sirena: 100W-ACR 11Ohms Especificaciones Adicionales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de sirena: 761 Hz – 1592 Hz (WAIL/YELP/PHASER)
<li style='margin-bottom: 5px;'>362 Hz – 733 Hz (alto/bajo)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 86°F a 149°F
<li style='margin-bottom: 5px;'>E/S: +VCD, IGN (encendido), entrada de audio de radio (+/-), -GND
<li style='margin-bottom: 5px;'>SW1~SW4, salida de altavoz (+/-), entrada de transferencia de anillo de bocina
<li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de sirena: (5) Botones de encendido/apagado (sirena, radio, código 1, 2 y 3)
<li style='margin-bottom: 5px;'>(3) Botones momentáneos: (PTT, MAN, BOCINA)
<li style='margin-bottom: 5px;'>(4) Botones momentáneo/sostenido/temporizado (SW1, 2, 3 y 4)
<li style='margin-bottom: 5px;'>SW1 se puede configurar para interbloquear SW2, 3, 4 y sirena
<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de entrada IGN (encendido)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de entrada de BOCINA
<li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de luz: 4 interruptores de botón iluminados
<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones de salida de luz: Fusible incorporado de 5 A en cada una de las (4) salidas auxiliares Dimensiones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>136.2 mm (Largo) x 126.4 mm (Ancho) x 113.42 mm (Alto) <iframe src='https://www.youtube.com/embed/R0p9FnA6128?autoplay=1&mute=1&wmode=opaque&rel=0' frameborder='0' allowfullscreen='' class='fr-draggable' style='width: 1143px; height: 497px;'></iframe><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Amplificador clase D de bajo consumo para tono limpio y estable**
Característica 2	**Controlador portátil de 12 botones con retroiluminación LED para operación nocturna**
Característica 3	**22 ciclos de tono internacionales y europeos para adaptación normativa local**
Característica 4	**4 salidas auxiliares programables para expansión de dispositivos periféricos**
Característica 5	**Función de retransmisión de radio (RRB) para comunicación directa desde unidad**
Característica 6	**Megafonía integrada para transmisión de voz en tiempo real**