



Sirena Vehicular de 200W de Potencia, Con Controlador de Panel Deslizante de 19 botones, indicador de flecha de tráfico de 6 LED, 12 Salidas Auxiliares

SKU: SP204R Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$6,753.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Descripci&ocute;n principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 14pt; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>La Sirena SP204R está especialmente diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia especialmente vehículos de Seguridad Publica, su controlador unimando la hace única para hacer de la comunicaci&ocute;n y el control de la seguridad más fácil desde la propia sirena.</p></div><!-- Secci&ocute;n de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente programable/personalizable mediante software para PC<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de bot&ocute;n y entrada: sostenido, momentáneo, cronometrado, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Micr&ocute;fono<li style='margin-bottom: 5px;'>Bot&ocute;n de interconexi&ocute;n, enclavamiento y puerto de salida<li style='margin-bottom: 5px;'>Selecci&ocute;n de tono: Primario, Anulaci&ocute;n, Mixto, Manos libres<li style='margin-bottom: 5px;'>Funci&ocute;n de pulsaci&ocute;n múltiple<li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador de Panel Deslizante de 19 botones, indicador de flecha de tráfico de 6 LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de montaje de imán de potencia</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>12 Salidas de relé: (3) 15A, (3) 10A, (2) 2A, (4) 0,25A y (1) salida de relé de contacto seco<li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas l&ocute;gicas activadas positiva o negativa y 1 entrada anal&ocute;gica de tensi&ocute;n variable<li style='margin-bottom: 5px;'>El amplificador Clase D de bajo consumo de amperaje produce un tono increíblemente limpio y nítido y una salida ALTA cuando se combina con el altavoz SP100<li style='margin-bottom: 5px;'>El amplificador de 200W admite uno o dos altavoces de 100W (11 Ohm)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 modos de retroiluminaci&ocute;n (normal y encubierto)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos seleccionables: Wail, Yelp, Phaser/Piercer, Hi-Lo, Mechanical, tonos europeos, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques de conectores de salida y alimentaci&ocute;n de alta resistencia con fusibles de fácil acceso<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio RE-Broadcast (RRB) para reproducci&ocute;n de audio<li style='margin-bottom: 5px;'>Record-n-Play: Graba mensajes reproducibles instantáneamente (hasta 20 segundos)<li style='margin-bottom: 5px;'>La funci&ocute;n Mix Tone' permite un efecto multitono/multialtavoz<li style='margin-bottom: 5px;'>Detecci&ocute;n de voltaje: Programable para conexi&ocute;n automática de bajo voltaje</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Secci&ocute;n de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: SAE J1849 EVS1; CEPE R10; CISPR 25<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 ~ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Micr&ocute;fono<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 0 mA (sin cable IGN) / <0,35 A (con cable IGN) Corriente promedio: 8,5 A a 12 VCD / 4 A a 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Corriente: 20A @ 12VCD / 10A @ 24VCD (sin salidas de control de luz) 100A @ 12VCD / 50A @ 24VCD (con control de luz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida de la sirena: 200 W (altavoz de 11 W x2) 11 ohmios Carga de salida de la sirena: 100 W-ACR 11 ohmios<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de sirena: varía segúa el tono<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 86°F a 149°F</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>E/S: Alimentaci&ocute;n, IGN (encendido), Salida de altavoz x2, Salida de corriente alta x3, Salida de corriente media/baja x9, Entrada l&ocute;gica x4, Entrada anal&ocute;gica de voltaje variable x1, Entrada de audio de radio, Micr&ocute;fono TRS (opcional), Puerto de controlador, Puerto USB de enlace de PC<li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de luz: (3) salidas de control de luz de 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A, (4) 0,25 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones de fusibles: Fusible de cuchilla: (1) 30 A, (3) 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible reajutable: (4) 0,25 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de cables: 5 Cables de Arnés de 300 mm (30 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de extensi&ocute;n: 333 mm (33.3 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 217 mm (Largo) x 190 mm (Ancho) x 45.6 mm (Alto)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador Clase D de 200W con bajo consumo energético
Característica 2	Controlador deslizante de 19 botones con 6 indicadores LED
Característica 3	12 salidas de relé con capacidades de corriente variables
Característica 4	Grabación y reproducción de mensajes de emergencia hasta 20 segundos
Característica 5	Detección de voltaje programable para protección del sistema
Característica 6	Montaje magnético compacto para instalación rápida en vehículos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 21:19