



Sirena Vehicular de 1200W de Potencia, Programable, Con Controlador de Panel Deslizante de 19 botones, indicador de flecha de tráfico de 6 LED, 12 Salidas Auxiliares

SKU: SP204RV2 Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$6,871.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: #74, 110, 217, 0.08; border: 1px solid #74, 110, 217, 0.3; border-radius: 8px;">Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><!-- Sección de descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 14pt; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;">La Sirena está especialmente diseñada con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido, apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia especialmente vehículos de Seguridad Pública, su controlador unimando la hacen única para hacer de la comunicación y el control de la seguridad más fáciles desde la propia sirena.</p></div><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Totalmente programable: Personalizable mediante software para PC<li style="margin-bottom: 8px;">Conexión: Utiliza cable de programación USB tipo C (No incluido)<li style="margin-bottom: 8px;">Modos de botones: Sostenido, momentáneo, cronometrado, etc.<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye micrófono: Botón de interconexión, enclavamiento y puerto de salida<li style="margin-bottom: 8px;">Selección de tono: Primario, Anulaci3n, Mixto, Manos libres<li style="margin-bottom: 8px;">Función de pulsación: m3n, m3n, m3n<li style="margin-bottom: 8px;">Controlador: Panel Deslizante de 19 botones, indicador de flecha de tráfico de 6 LED<li style="margin-bottom: 8px;">Mecanismo de montaje: Im3n de potencia<li style="margin-bottom: 8px;">Salidas de relé: 12 salidas (3) 15A, (3) 10A, (2) 2A, (4) 0,25A y (1) salida de relé de contacto seco</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Entradas: 4 líneas (activadas positiva o negativa) y 1 analógica de tensión variable<li style="margin-bottom: 8px;">Amplificador: Clase D de bajo consumo con salida de 200W<li style="margin-bottom: 8px;">Salida de audio: 100W-ACR 11 ohmios<li style="margin-bottom: 8px;">Modos de retroiluminación: Normal y encubierto<li style="margin-bottom: 8px;">Tonos seleccionables: Wail, Yelp, Phaser/Piercer, Hi-Lo, Mechanical, tonos europeos, etc.<li style="margin-bottom: 8px;">Conectores: Bloques de alta resistencia con fusibles<li style="margin-bottom: 8px;">Acceso: Para reproducción de audio<li style="margin-bottom: 8px;">Radio RE-Broadcast: Para reproducción de audio<li style="margin-bottom: 8px;">Record-n-Play: Graba mensajes reproducibles instantáneamente (hasta 20 segundos)<li style="margin-bottom: 8px;">Mix Tone: Efecto multitono/multitavoz<li style="margin-bottom: 8px;">Detección: Programable para conexión automática de bajo voltaje</div></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #74, 150, 150, 0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #74, 150, 150, 0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Generales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento SAE J1849 EVS1; CEPE R10; CISPR 25<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada 12 ~ 24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye micrófono<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente en espera 0 mA (sin cable IGN) / 0,35 A (con cable IGN)<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente promedio 8,5 A a 12 VCD / 4 A a 24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida 200 W (altavoz de 11 W x2) 11 ohmios<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de sirena Variable<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento 866deg;F a 1496deg;F</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #74, 150, 150, 0.4; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid #74, 150, 150, 0.2; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conexiones y Dimensiones</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">E/S: Alimentación, IGN (encendido), Salida de altavoz x2, Salida de corriente alta x3, Salida de corriente media/baja x9, Entrada analógica x4, Entrada analógica de voltaje variable x1, Entrada de audio de radio, Micrófono TR5 (opcional), Puerto de controlador, Puerto USB de enlace de PC<li style="margin-bottom: 5px;">Controles de luz (3) salidas de 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A, (4) 0,25 A<li style="margin-bottom: 5px;">Fusibles (1) 30 A, (3) 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A (Fusible de cuchilla), (4) 0,25 A (reajutable)<li style="margin-bottom: 5px;">Longitudes de cables 5 cables de Arnel; s de 300 mm (30 cm)<li style="margin-bottom: 5px;">Cable de extensión 333 mm (33.3 cm)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 217 mm (Largo) x 190 mm (Ancho) x 45.6 mm (Alto)<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía 5 años</div></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid #74, 150, 150, 0.3; margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador clase D de 200W de potencia
Característica 2	Controlador de 19 botones con indicador LED de 6 segmentos
Característica 3	12 salidas de relé con diferentes capacidades de corriente
Característica 4	Programable mediante software con conexión USB tipo C
Característica 5	Grabación de mensajes de hasta 20 segundos
Característica 6	Detección de voltaje programable para activación automática