



Sirena Vehicular de 200W de Potencia, Programable, Con Controlador Unimando de 15 Botones Para Control de Tonos, 12 Salidas Auxiliares y Micrófono

SKU: SP204V2 Marca: SIGNALPRO Categoría: Sirenas

\$6,989.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guíate a Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar, especialmente diseñado con tecnología avanzada, proporciona una excelente calidad de sonido<li style='margin-bottom: 5px;'>Apta para instalarse en cualquier tipo de vehículo de emergencia, especialmente vehículos de Seguridad Pública<li style='margin-bottom: 5px;'>Su controlador unimando la hace única para hacer de la comunicación y el control de la seguridad más fácil desde la propia sirena</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente programable/personalizable mediante software para PC<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de programación USB tipo C (no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Software Gratuito disponible en apartado de Descargas<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo de botón y entrada sostenido, momentáneo, cronometrado, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de interconexión enclavamiento y puerto de salida<li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de tono Primario, Anulaci, Mixto, Manos libres<li style='margin-bottom: 5px;'>Función de pulsación manual<li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador portátil 15 botones con micrófono incorporado, timbre de botón, indicador de flecha de tráfico de 6 LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de montaje de imán de potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificador Clase D de bajo consumo de amperaje produce un tono increíblemente limpio y nítido<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de 200W admite uno o dos altavoces de 100W (11 Ohm)<li style='margin-bottom: 5px;'>2 modos de retroiluminación normal y encubierto<li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos seleccionables Wail, Yelp, Phaser/Piercer, Hi-Lo, Mechanical, tonos europeos, etc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Bloques de conectores de salida y alimentación de alta resistencia con fusibles de fusión<li style='margin-bottom: 5px;'>Radio RE-Broadcast (RRB) para reproducción de audio<li style='margin-bottom: 5px;'>Record-n-Play graba mensajes reproducibles instantáneamente (hasta 20 segundos)<li style='margin-bottom: 5px;'>Mix Tone permite un efecto multitono/multitavoz<li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de voltaje programable para conexión automática de bajo voltaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada 12 ~ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera 0 mA (sin cable IGN) / 0,35 A (con cable IGN) Corriente promedio: 8,5 A a 12 VCD / 4 A a 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Corriente 20A @ 12VCD / 10A @ 24VCD (sin salidas de control de luz) 100A @ 12VCD / 50A @ 24VCD (con control de luz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida de la sirena 200 W (altavoz de 11 W x2) 11 ohmios Carga de salida de la sirena: 100 W-ACR 11 ohmios<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de sirena variable; estándar; el tono<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 86°F a 149°F<li style='margin-bottom: 5px;'>E/S Alimentación, IGN (encendido), Salida de altavoz x2, Salida de corriente alta x3, Salida de corriente media/baja x9, Entrada lógica x4, Entrada analógica de voltaje variable x1, Entrada de audio de radio, Micrófono TRS (opcional), Puerto de controlador, Puerto USB de enlace de PC<li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de luz (3) salidas de control de luz de 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A, (4) 0.25 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciones de fusibles Fusible de cuchilla: (1) 30 A, (3) 15 A, (3) 10 A, (2) 2 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible reajutable (4) 0.25 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de cables 5 Cables de Arnel; de 300 mm (30 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de extensión 333 mm (33.3 cm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía 5 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>12 Salidas de relé (3) 15A, (3) 10A, (2) 2A, (4) 0.25A y (1) salida de relé de contacto seco<li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas lógicas activadas positiva o negativa y 1 entrada analógica de tensión<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 217 mm (Largo) x 190 mm (Ancho) x 45.6 mm (Alto)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador Clase D de bajo consumo energético
Característica 2	Controlador unimando con micrófono integrado
Característica 3	12 salidas de relé configurables de 15 A a 0.25 A
Característica 4	Grabación y reproducción de mensajes de hasta 20 segundos
Característica 5	Activación automática por detección de voltaje programable
Característica 6	Cumplimiento SAE J1849, CEPE R10 y CISPR 25